

哈希2100AN型美国哈希hach浊度计

产品名称	哈希2100AN型美国哈希hach浊度计
公司名称	基睿电子科技（上海）有限公司
价格	36900.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HACH/哈希 型号:2100AN
公司地址	上海市闵行区碧江路329号
联系电话	86-02161107588/61107587/60516431 15026753385

产品详情

2100an 型实验室浊度仪除了具有2100n全部功能之外，2100an型实验室浊度仪扩大了浊度测量范围，增加了色度测量功能。适用于饮用水、废水、地表水、地下水检测以及教育、科研、工业过程控制及产品质量控制等不同领域的浊度测量。仪器所具有的可编程信号平均功能、仪器自动校准功能、内置打印机的打印功能等，大大优化了测试过程，方便了数据管理；采用哈希公司专利技术开发的比率测量模式，有效保证了色度干扰的消除；灵敏的故障自诊断功能，可及时提醒使用者发现并排除仪器故障；可通入空气对样品测试腔进行吹扫，防止水汽凝结引起的光散射，因此适合于冷、热水样浊度的测量。

仪器具有数据存储功能，可通过hachlinktm软件将实验数据直接下载至计算机，便于数据的存储与管理。内置的打印机可以直接打印测量结果及相关参数。

技术指标：符合标准：满足usepa方法180.1的要求
量程范围：浊度：0-10000ntu
色度：0-500cu
精度：浊度：（1）0-1000ntu：0.01ntu或读数的±2%；（2）1000-4000ntu：读数的±5%；（3）4000-10000ntu：读数的±10%。
色度：（1）0-30cu：±2cu；（2）0-500cu：±5cu
分辨率：浊度：0.001ntu 色度：1cu
比率测量功能：有最小取样体积：20ml
测量模式：ntu，nep，ebc，abs，t%，色度单位，用户自定义单位
重现性：读数的±1%或0.01ntu
电源：230v，50/60hz
操作环境：10～40℃，90%相对湿度，在25℃时无冷凝现象
仪器重量：3.43千克

订购指南：2100an 型实验室浊度仪的标准配置包括：一台2100an型实验室浊度仪主机，6个样品池、装在密封小瓶中的stablcal一级标准液、硅油、用户手册等。47001-02 2100an 型实验室浊度仪及相关附件

本产品的加工定制是否，品牌是HACH/哈希，型号是2100AN，类型是其他，测量范围是0-10000NTU，显示方式是数字，电源电压是230（V），重量是0.5（kg）