

多功能搅拌罐 乳品配套设备

产品名称	多功能搅拌罐 乳品配套设备
公司名称	温州新派机械有限公司
价格	9100.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:乳品配套设备 品牌:新派机械
公司地址	浙江温州市龙湾区高新技术产业园区
联系电话	86 577 56886566 13857720149

产品详情

产品名称：搅拌罐

一、产品用途：

搅拌罐顾名思义即是对物料进行搅拌、混配、调和、均质等，不锈钢搅拌罐根据生产工艺的要求设计结构及配置可标准化及人性化。搅拌罐在搅拌过程中可实现进料控制、出料控制、搅拌控制及其它手动自动控制等。

二、产品结构：

搅拌罐由搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、支承、传动装置、轴封装置等组成，还可根据工艺要求配置加热装置或冷却装置。搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、轴封等选用材料可根据不同的工艺要求选用碳钢或不锈钢等材料来制作。

搅拌罐体与搅拌罐盖可采用法兰密封联结或焊接联结。搅拌罐体与搅拌罐盖可根据工艺要求开进料、出料、观察、测温、测压、蒸汽分馏、安全放空等工艺管孔。搅拌罐盖上部配置有传动装置（电机或减速器），由传动轴驱动搅拌罐内的搅拌器。轴封装置可采用机封或填料、迷宫密封等多种形式（根据用户需

要确定)。由于用户生产工艺要求不同，搅拌器可配置浆式、锚式、框式、螺旋式等多种形式。如有其他要求可与本厂联系，另行设计制作。

三、蒸汽加热搅拌罐结构：

- 1、可在线cip清洗、sip灭菌(121 ° c/0.1mpa)。
- 2、按照卫生级要求设计与适宜的径高比设计；结构设计人性化，操作方便。
- 3、采用无级调速也可采用变频调速搅拌，传动平稳，噪音低。使用更具人性化，满足不同操作时段的搅拌要求。
- 4、夹套内设置螺旋式导流环，强化了传热过程，换热效率高，加热（冷却）均匀节能。
- 5、夹套外的保温层填充环保耐高温的聚氨酯保温材料，具有更优质的隔热保温效果，更具环保节能。
- 6、罐体内外面做抛光处理(粗糙度ra 0.4 μ m)，外形美观、整洁；各进出管口、视镜、人孔等工艺开孔与内罐体焊接处均采用拉伸翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，保证生产过程的可靠性、稳定性，符合“gmp”等规范要求。

四、设备附件配置：

快开式卫生人孔、窥视灯镜、温度计、呼吸器、cip清洗器、料液进出口、采样口、sip灭菌口、液位传感口、冷热媒进出口等接口。

五、设备参数：

公称容积	300l	500l	1000l	2000l	3000l	5000l	10000l	20000l	
内罐体直径(mm)	∅ 700	∅ 800	∅ 1100	∅ 1400	∅ 1600	∅ 1700	∅ 2000	∅ 2600	
换热面积(m ²)	1.7	2.5	4.5	7.0	9.0	13	21	32	
搅拌功率(kw)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	5.5	7.5	
搅拌转速(r/min)	搅拌调速范围:20 ~ 150转/分，搅拌桨形式:三叶式								
工作压力(mpa)	夹套:0.08 ~ 0.6mpa，内罐体:常压 ~ 0.5mpa								
工作温度(° c)	夹套:<160 ° c，内罐体:<150 ° c，夹套换热介质:蒸汽(或热水)、冷却水。								
设备材质	sus304或sus316l								
容器类别	根据设计压力、介质特性分类为常压容器、一类压力容器。								

注：1.图表中搅拌电机功率供参考，搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。

2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备，请致电与我们联系。

3.配料罐/调配罐选型需提供的工艺参数：物料性质、工作压力、工作温度、使用工况等。

联系方式

温州新派机械有限公司

联系地址：浙江省温州市龙湾区高新技术产业园区

手机号码：13857720149

电话号码：0577-5688 6566

传真号码：0577-5688 6577

腾讯qq：1171944872

邮件：wzxinpai@126.com

网站：www.wzxinpai.com

本产品的加工定制是是，种类是乳品配套设备，品牌是新派机械，型号是见技术参数，功率是2.2（kw），适用范围是西餐店设备,蛋糕房设备,休闲食品厂设备,茶餐厅设备,面包房设备,饮品店设备,咖啡店设备,冷冻食品厂设备，外形尺寸是见技术参数（mm），营销是新品，规格是L，产品名称是搅拌罐