

弹簧支吊架 (VS TD系列)

产品名称	弹簧支吊架 (VS TD系列)
公司名称	盐城市锦尚机械有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	射阳县合德镇创业园区北环路6号
联系电话	0515-85027555 13962041622

产品详情

(一)、用途和适用范围： 本标准适用于位移范围为vs(0 ~ 180mm)、td (0 ~ 120mm)、 载荷范围为 154 ~ 217384n、使用温度范围-20 ~ 200 的可变弹簧支吊架。

(二)、结构形式和型号表示方法：

可变弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体及松紧螺母等零件组成。

可变弹簧支吊架按安装方式的不同，分为a、b、c、d、e、f、g七种型式。

a型----上螺纹悬吊型； b型----单耳悬吊型； c型----双耳悬吊型；

d型----上调节搁置型； e型----下调节搁置型； f型----支撑搁置型；

g型----并联悬吊型；安装与使用：安装： 1.a型上吊杆一端与根部相连；另一端用螺纹拧入弹簧支吊架顶板螺孔内，并用螺母锁。花篮螺母下端与管道吊杆上端用螺纹相连，旋转花篮螺母，将管道吊装到规定的安装位置，然后用螺母锁紧。 2.b、c型弹簧支吊架上端与吊杆或吊板相连，吊杆、吊板另一端生根在钢梁或楼板上。其他与a型相同。 3.d型用螺栓将弹簧支吊架固定在钢梁或楼板上，吊杆穿过吊架本体与管道相连，旋转顶部螺母，将管道吊装到规定的安装位置，然后用螺母锁紧。

4.e型用螺栓将弹簧支吊架固定在钢梁或楼板上。其他与a型相同。 5.f型用螺栓将弹簧支吊架底板固定在基础、钢梁或楼板上，顶部支撑水平管道或弯道底部。当现场实际支撑高度与设计提供安装高度有出入时，可转动荷重柱进行微调。其微调量为lmax与lmin之间。弹簧型号vs30f0 ~ 9为±6mm、vs30f10 ~ 24为±12.5mm，弹簧型号vs60f、vs90f、vs120f、vs150f、vs180f分别为±25mm。 6.g型旋转花篮螺母，使固定在钢梁或楼板上的吊杆拉紧，将吊架调整到设计的安装高度，再用螺母将花篮螺母锁紧。（

二)使用注意事项 (1)由制造厂按用户提供的安装载荷，用上、下两块定位块将弹簧支吊架的指示板固定在与安装载荷相应的位置上，使弹簧支吊架暂处于刚性状态。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，标准编号是-，品牌是锦尚，材质是组合件，用途是-，形状是立式、卧式，表面处理是-，工作形式是-，型号是T型、VS型、58V型