

## 熔融指数仪限量低价出售需要的朋友联系

产品名称	熔融指数仪限量低价出售需要的朋友联系
公司名称	苏州科晟泰机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:科晟泰 型号:400
公司地址	苏州市吴中区浦庄平安路
联系电话	0512-68180932 18118135239

## 产品详情

产品说明： 本机型采用新一代人工智能仪表控温及双位时间继电器输出控制，仪器恒温周期短、超调量极小，温度控制部分采用“烧不坏”可控硅模块，从而使控温精度和产品稳定性等都能够得到有效保障。为了便于用户使用，此种型号仪器可实现手动、时控两种试验方法进行切料（切料间隔和切料的时间可任意设定）。

本仪器是用来测定各种高聚物在粘流状态时熔体流动速率，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯，聚芳砜，氟塑料等。也适用于聚乙烯，聚苯乙烯，树脂等熔融温度较低的塑料测试，该仪器符合gb/3682-2000标准的规定，广泛用于塑料生产厂家、大专院校、科研单位和以及商检部门。该机采用高性能、高精度的控制仪表，运用pid调节进行恒温控制，具有采样精度高、控制速度快的特点。

熔体流动速率测定仪 技术参数： 测试方式：质量法（mfr）  
温度范围：常温-450

显示方式:数字显示 控温精度:0.1 计时精度：0.01s  
负荷：全负荷最大负荷21.6kg

(0.325kg;0.875kg;0.96kg;1.2kg;1.64kg;2.5kg;4.1kg;5kg;5kg) 切料方式：自动及手动  
料筒内径：9.550mm ± 0.025mm 料筒长度：160mm 口模：材质为碳化钨、

长：8.000mm ± 0.025mm内径：2.095mm ± 0.005mm  
功率：0.5kw 电源：ac220v、50hz

附件:工具箱一个,纱布一卷,口模一个,压料杆一支,口模顶杆一支,

口模通孔器一支.漏斗一个.夹子一把.砝码一套.

## 热塑性材料的试验条件

表中列出的是已规定在有关标准中的试验条件，如有必要，对某些特殊材料可以使用不被列出的其它试验条件。

材料	条件 (字母代号)	试验温度	标称负荷 mnom kg
ps	h	200	5.0
pe	d	190	2.16
pe	e	190	0.325
pe	g	190	21.6
pe	t	190	5.00
pp	m	230	2.16
abs	u	220	10.00
ps—1	h	220	5.00
e/vac	b	150	2.16
e/vac	d	190	2.16
e/vac	z	125	0.325
san	u	220	10.00
asa acs ae	u	220	10.00

pc	w	300	1.20
pmma	n	230	3.80
pb	d	190	2.16
pom	d	190	2.16
mabs	u	220	10.00

科晟泰生产销售：熔融指数仪 盐雾试验箱 万能试验机 恒温恒湿箱 色差仪 光泽度计 等实验仪器设备

本产品的加工定制是是，品牌是科晟泰，型号是400，测量范围是0.2-100，功率是0.5（kw），电源是220（v\hz），切料方式是自动切料，控温精度是0.5（），温度恢复时间是4（min），控温范围是400（）