

MONITOR 阻旋料位开关

产品名称	MONITOR 阻旋料位开关
公司名称	北京康纳森仪表技术有限公司
价格	9000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:MONITOR 型号:1-8311-1
公司地址	北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702
联系电话	01084917838

产品详情

monitor 阻旋料位开关可用于固体颗粒和粉尘的测量，阻旋料位开关最适合于水平的探测尘土微粒及其他直径小于10mm自由流动的微粒。该阻旋料位开关安装可在箱柜、地窖和竖井，还可以应用于控制填充物水平面以及控制倒空，又能防超量装填。kax系列阻旋料位开关具有ka系列阻旋料位开关的所有功能，并且可防爆。monitor 高温型阻旋料位开关具有标准型阻旋料位开关的所有功能，可应用温度最高达750 ° f (399 ° c)。高温型配有安装盘，带有空气清洗连接的延长管、延长轴、连接件和套管。高温型阻旋料位开关有碳钢和不锈钢两种材质类型。

monitor阻旋料位开关的参数如下：

技术参数：电源：115 vac, 50/60 hz; 230 vac, 50/60 hz; 24 vac, 48 vac 50/60 hz; 12 vdc, 24 vdc功率消耗：最高 4w操作温度：外部温度 -57 ° f (-49 ° c)至+200 ° f (+93 ° c)料仓内部温度可至 +300 ° f (+149 ° c)高温型：料仓内部温度可至 +750 ° f (+399 ° c)连接导管：two (2) 3/4" npt; m20 电缆防护套 (ka 型仅 有 1-1/2 " bspt 安装接口输出接点：1 组线路配置-1个 spdt 15a @ 250 vac2 组电路配置-2个 spdt 15a @ 250 vac3 组电路配置- 1 spdt 15a @ 250 vac 1 dpdt 10a @ 250 vac压力：最大压力i (2 bar)灵敏度：最小测量介质密度 5 lb./ft3 (80 kg/m3)(使用大三片式桨片)外壳：铝制外壳 nema 4, ip66接口：1-1/4" npt 或 r 1-1/2 (bspt 1-1/2)重量：约 8-1/2 lb. (3.9 kg)

本产品的加工定制是是，品牌是MONITOR，型号是1-8311-1，类型是阻旋式料位控制器，测量范围是直径小于10mm自由流动的微粒，测量精度是0.5%，额定电压是230VAC (V)，输出信号是2个SPDT15A@250VAC (mA)，电源是115VAC,50/60Hz;230VAC,50/60Hz;，材质是外壳：铝制外壳NEMA4,IP66