

控制器|料位开关|料位测控首选标准阻旋式料位控制器NY30阻旋

产品名称	控制器 料位开关 料位测控首选标准阻旋式料位控制器NY30阻旋
公司名称	北京诺盈佳业科技发展有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:诺盈佳业 型号:NY30
公司地址	昌平 国际信息中心
联系电话	86-01058536167 15901050329

产品详情

详细介绍：

阻旋料位开关概述阻旋料位开关是利用电机带动叶片旋转，当被测介质上升到叶片位置时，叶片受介质阻挡停止转动，从而通过相关控制机构输出开（通）或关（断）的触点信号反应被测介质的位置高度，并切断电机电源使电机停止转动；当介质下降离开叶片时，在弹簧的作用下，叶片恢复原位继续转动探测介质的位置变化。阻旋料位开关产品描述：ny 系列阻旋料位开关是利用电机带动叶片旋转，当被测介质上升到叶片位置时，叶片受介质阻挡停止转动，从而通过相关控制机构输出开（通）或关（断）的触点信号反应被测介质的位置高度，并切断电机电源使电机停止转动；当介质下降离开叶片时，在弹簧的作用下，叶片恢复原位继续转动探测介质的位置变化。ny 阻旋式料位开关用于检测固态物料（粉装、颗粒）物位高度的现场控制设备，其独特的密封设计、超强的过载保护能力以及简易的安装方式，使其广泛用于饲料、食品、制药、化工、塑料、建筑、肥料等行业。阻旋料位开关技术参数：1、供电电源：220vac/110vac/24vdc，50/60hz2、消耗功率：4w3、触点容量：10a/250vac spdt（单刀双掷）4、叶片转速：1rpm（转/分）5、力矩：1.0 kg×cm6、物料比重：0.57、工作温度：-10~80（最高可达400）8、绝缘电阻：100m（500vdc）9、介电强度：1500v*1min10、防护等级：ip6511、叶片材质：sus304阻旋料位开关扭力调节根据所检测物料的密度不同，需调整扭力弹簧的拉力，比重大时扭力弹簧拉力调至最强，反之则调至弱。请勿随意更换扭力弹簧，以免造成误动作阻旋料位开关安装注意事项1、安装前请确认电源电压是否与标识上面的电压一致。2、阻旋料位开关应避免安装在进料口，当无法避免时可加装防护挡板，以保护叶片不受物料冲击。3、水平安装时，接线盒入线口应垂直朝下，电缆固定螺母必须锁紧，如有条件可加防雨罩等。4、安装前确认水平安装还是垂直安装。5、水平安装时叶片与水平向下呈10~20°的夹角安装，以减少物料的冲击。

本产品的加工定制是是，品牌是诺盈佳业，型号是NY30，类型是阻旋式料位控制器，测量范围是90mm，测量精度是0.1，额定电压是220（V），输出信号是开关（mA），电源是220V，材质是304，尺寸是90mm（mm）