压力校验器271.11 西安美天

产品名称	压力校验器271.11 西安美天
公司名称	西安美天机电设备有限公司
价格	110.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:西安美天 型号:271.11
公司地址	西安市莲湖区西站街西铁装机厂家属院1号楼4-4-3号
联系电话	18092189061

产品详情

压力表检验器271.11 压力校验台 271.01型压力表校验器 271.11压力表校验器

271.01型量程范围: -0.08~6mpa. 271.11量程范围:0-60mpa

压力检验器准确度等级：压力表校验仪是根据标准表的精度来确定整个校验系统的精度，本身作为压力源使用，其特点是性价比高。

量程是: -0.08~0-60mpa

用途：

可用来检定压力表，主要是普通压力表。压力效验仪的介质为变压器油或蓖麻油。在水介质的条件下压力可以达到标定量程的70%，其结构并非为不锈钢，故在水介质的环境下寿命较短。

性能特点：

压力表校验仪也称为压力表校验仪，压力表校验泵，压力表校验仪的原理是活塞杆运动压力增强，从而达到加压的目的。压力表校验仪是用于检验一般压力表的压力 源，检验压力可达60mpa，检验真空度可达-0.08mpa。在实验室或计量室一般配合精密压力表（精度较高可达到0.25级）来检测普通压力表（精度 为1.6或2.5）。

压力表接口一般为m20×1.5外螺纹，压力表校验仪的接口则为m20×1. 5。

主要用于计量室，实验室以及生产或科学实验环节，作为压力校验装置使用。

271.01型量程范围: -0.08~6mpa. 271.11量程范围:0-60mpa

基本机构与工作原理

效验器系由手摇泵（1）油杯（2）和两个单向阀（3）组成，彼此用导管（4）相连，都固定在底座（5）上，阀（3）上装有两端索母m20*1.5，用以连接标准压力表和被检验的压力表，检验器净重12公斤。 开启（或关闭）油杯阀门。旋转手轮使活塞移动，所产生之压力（或负压）随即传至两个压力表（或真空表），根据精密压力表的指示值对被检验压力表进行检验。

本产品的加工定制是是，品牌是西安美天，型号是271.11，测量范围是60000（kPa），精度等级是1.5，环境温度是30（℃），装箱数是1