

# 便携式自动压力校准器 Fluke719 压力校验仪

产品名称	便携式自动压力校准器 Fluke719 压力校验仪
公司名称	深圳市业海科技发展有限公司
价格	22500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:FLUKE/福禄克 型号:Fluke719
公司地址	深圳市南山区高新区北区朗山二路5号新奥林厂房216室
联系电话	0755-83 15602969656

## 产品详情

fluke 719 便携式自动压力校准器/校验仪 – 让您忘掉使用手泵的麻烦

fluke 719便携式自动压力校准器/校验仪采用新型内置电动气泵，让压力校准变得轻松无比！您现在可以使用单手操作，轻松、快捷地完成压力设备的校准和测试，节省了宝贵的时间。

采用可编程的泵限值设置来避免过度加压，可设置“打压值”。独特的清洁口设计，降低了气泵故障的发生几率，更易清洁，不需要维修。

压力校准十分方便，通过您所知晓和信赖的福禄克品牌，可满足所有过程校准需要。

主要特点：

便携式压力校准器/校准仪，采用电动气泵，单手即可完成压力校准 压力测量不确定度同类产品中最优，仅有0.025% ma级信号测量和信号源的准确度高达0.015% 高精度压力调整游标 放气速度可调的排气阀，便于压力调节 压力校准器具有用于高精度变送器校准的理想性能 207kpa (30 psi) 和 689kpa (100 psi)

压力量程 可编程的气泵极限值设置：防止压力过大用户可对泵送的目标压力进行编程压力校准器通过 29 个 700pxx 压力模块中的任何一个模块来扩展压力量程 在压力测量的同时寻源 ma，以测试阀和 i/p 变送器 模拟 ma 信号，以对 4-20 ma 环路进行故障排查 可通过内置的开关测试功能，来测试压力开关 测量过程中采用24v环路电源为变送器供电 配备清洁口，降低了气泵发生故障的几率

一般技术参数	
压力校准器储存	温度
工作温度	
相对湿度	

冲击	
安全性	
emc	
压力校准器尺寸 (高x宽x长)	
压力校准器重量	
电池	
电池寿命	
保修期	
技术参数	
fluke-719 30g 便携式自动压力校准器	
fluke-719 100g 便携式自动压力校准器	
ma	
环路电源	
泵技术参数	
最高生成压力	
泵送	
两次检修之间的泵循环数	
总的泵寿命	

型号名称	
fluke 719 30g	
fluke 719 100g	

本产品的加工定制是是，品牌是FLUKE/福禄克，型号是Fluke719，测量范围是30G100G（kPa），精度等级是0.015%，环境温度是-10 ° C至55 ° C（ ），装箱数是10