

单一二氧化硫检测仪工业级高精度便携式SO2二氧化硫检测仪

产品名称	单一二氧化硫检测仪工业级高精度便携式SO2二氧化硫检测仪
公司名称	深圳市普利通电子科技有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:GMI 型号:PS1
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星港联永淳工业园B栋2楼209
联系电话	13118886608

产品详情

产品简介

ps1单一气体检测仪 英国gmi广泛应用于石油和天然气行业，坚固耐用，非常轻便，准确的监测，容易携带，放到衣领或背心。这使得该仪器是用户在呼吸区得到保护和安全的。

产品详细信息

ps1单一气体检测仪 英国gmi

英国gmi ps1氧气氯化氢二氧化硫一氧化碳氯气单一气体检测仪产品介绍：

广泛应用于石油和天然气行业，坚固耐用，非常轻便，准确的监测，容易携带，放到衣领或背心。这使得该仪器是用户在呼吸区得到保护和安全的。

听觉，视觉和振动报警提醒用户，应气体和报警可以被锁定，直到用户确认报警。

ps1凹凸测试和校准站的目的是给一个快速可视的指示，正确校准工具。只需将仪器放到支架上，关上门，在90秒内完成测试。结果可以很容易地提取在您方便的校准证书上印刷。

手动凸块的检测和校准也有可能只需要一个气缸的测试气体和调节器。手动校准可以在不到两分钟内，

将结果存储在ps1

英国gmi ps1氧气氯化氢二氧化硫一氧化碳氯气单一气体检测仪应用:

石化 沿海地区 化学药品 叉车操作 造纸业 城市及直辖市
天然气和石油 消防部门 锅炉房监控

英国gmi ps1氧气氯化氢二氧化硫一氧化碳氯气单一气体检测仪特点：

可检测四种气体h₂s,o₂,co,so₂

单键操作易于掌握，防止误操作

检测结果实时显示

自带数据采集功能

报警值、锁定/非锁定设置完全可编程

声/光/振动报警，twa、stel报警，低电量报警，失效警

坚固的不锈钢鳄鱼夹

传感器寿命达两年以上

背光lcd显示

防护等级ip67（1m）

可回收包装

英国gmi ps1氧气氯化氢二氧化硫一氧化碳氯气单一气体检测仪技术规格：

型号	ps1
名称	ps1单一气体检测仪
可检气体	o ₂ 、h ₂ s、co、so ₂
仪器尺寸	85 × 55 × 29mm
仪器重量	86g
数据输出	光学红外
显示	lcd背光显示
运行温度	-20 ~ +50
相对湿度	0 ~ 95%(非冷凝状态下)
电池类型	重型3.6v锂亚硫酰氯电池

结构 / 防护等级	高强度abs塑料聚混合/防护等级达到ip67
气体量程	h2s 0-100ppm/1ppm o2 0-25%/0.1 co 0-500ppm/1ppm so2 0-20ppm/0.1ppm
报警	360 ° 可见高亮度报警 震动报警 超高音报警，报警音达95分贝 用户可编程的，包括时间加权平均（ twa ）和短期暴露极限（ stel ）
认证标准	iecex: ex ia iic t4 ga atex: ex ii 1g ex ia iic t4 ga ul913: class i division 1, groups a,b,c,d t4 med: 96/98/ec a amended ce csa: class i, division 1, groups a,b,c,d t4 (pending)

气体	量程	误差	传感器类型
h2s	0-100ppm	1ppm	电化学
o2	0-25%	0.1%	电化学
co	0-500ppm	1ppm	电化学
so2	0-20ppm	0.1ppm	电化学

本产品的加工定制是否，品牌是GMI，型号是PS1，测量范围是0-20ppm，测量对象是二氧化硫，测量精度是1，电压是3.6（v），分辨率是0.，尺寸是85×55×29（mm），重量是0.86（kg），电源是重型3.6V锂亚硫酰氯电池