

# ZBL-R630混凝土钢筋检测仪(扫描型) 扫描型混凝土钢筋检测仪

产品名称	ZBL-R630混凝土钢筋检测仪(扫描型) 扫描型混凝土钢筋检测仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	6700.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:智博联 型号:ZBL-R630
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

## 产品详情

技术参数：

规格型号	zbl-r800	zbl-r630a	zbl-r620	zbl-r630	zbl-r650
保护层厚度适用范围 (mm)	6 ~ 50	6 ~ 50	6 ~ 50	6 ~ 50	6 ~ 50
最大量程 (m)	第一量程	3 ~ 98	3 ~ 98	6 ~ 90	6 ~ 90
	第二量程	3 ~ 196	3 ~ 196	10 ~ 180	10 ~ 180
保护层厚度最大允许误差	±1 (mm)	3 ~ 77	3 ~ 77	6 ~ 77	6 ~ 70
	±2 (mm)	58 ~ 118	58 ~ 118	58 ~ 118	71 ~ 109
	±4 (mm)	70 ~ 196	70 ~ 196	120 ~ 180	110 ~ 180
直径测量适用范围 (mm)	6 ~ 50	6 ~ 50	6 ~ 32	6 ~ 32	6 ~ 32
直径测量最大误差 (规格)	±1	±1	±1	±1	±1
普通模式					
密集钢筋模式					
剖面模式			——		
网格模式			——		
信号波形显示	--	--	——	——	实时显示
扫面范围	无边界	无边界	无边界	无边界	无边界
数据修正功能 (间距/厚度)	自动	手动	——	手动	自动
数据传输接口	u盘存储	u盘存储	usb	usb	usb
lcd显示屏	160 × 128	160 × 128	160 × 128	160 × 128	320 × 240
供电方式	内置可充电电池	内置可充电电池	dc:9v 5号电池	内置可充电电池	内置可充电电池
主机尺寸 (mm)	212 × 134 × 50	212 × 135 × 52	190 × 135 × 52	190 × 135 × 52	190 × 135 × 52
传感器尺寸			73 × 93 × 35	73 × 93 × 35	——

( mm )					
路径装置尺寸 ( mm )				160 × 102 × 79	
多参数传感器 ( mm )					160 × 108 × 75
仪器重量 ( kg )	0.9	0.9	0.7	0.9	1.1
远程数据管理系统	有	有	有	有	有
探头	双探头	双探头	单探头	路径与探头可拆卸	双探头

主要配置：

软件界面：

本产品的加工定制是否，品牌是智博联，型号是zbl-r630，测量范围是 6 ~ 50，用途是用于桥梁、隧道、墙体等混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测