

# 静电喷涂机 喷塑机 科明

产品名称	静电喷涂机 喷塑机 科明
公司名称	廊坊科明静电喷涂设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:科明 型号:KM100-E
公司地址	中国 河北 文安县 城东经济技术开发区
联系电话	86-03167622537 13483623917

## 产品详情

重量45 ( kg )	适用范围静电喷涂设备		
功率50 ( w )	动力形式电动式无气喷涂机		
种类静电喷涂机	最佳喷射距70mm~100mm 离		
电子控制器	气动控制器	粉末喷枪	
输入电压220v 50hz	电磁阀控制电压dc24v	输入电压24v	电源频率17khz
输入功率40va	输入气压8bar	输入电流 0.7a	输出电压0-100kv
输出电压24v	输出气压0-6bar	输出电流0-100ua	输出电流0-100ua
输出频率17khz		安全标准 ip54	极性 负
输出电流0.7a		喷枪重量480g	连接线缆 3.5m

l 内置式高压静电粉末喷枪。

l 原厂配置4m长输粉管和连接控制器电缆。

l 全不锈钢的供粉桶、密封良好的活盖、底部可拆卸，换粉时清扫方便，底层为超密度流化板。

l 坚固、耐用的工作平台推车，移位工作更加方便。

l 喷枪，采用内置式静电发生器专用喷枪，喷粉均匀，防止静电回流。

l 进口倍压电子组件确保内置倍压电路的可靠性，稳定性。

l 采用精密集成电路完成做功，效率高，上粉快，喷涂质量好，手动、自动均可。

I 特加有对地安全保护电路，确保工作人员与机器的安全工作。

I 适合于多种粉末喷涂，环氧类(最常用)、聚酯类、各类粉末等喷涂效果极佳。换粉简易、快捷，适合多色喷涂。

I 备有加长枪杆

#### 技术参数

主机	供粉气源	喷枪
输入电压：200-240v	电磁阀控制电压：24v dc	输入气压 0.3mpa
输入功率：40w	输入气压：0-0.6mpa	出分量最大550g/min
输出电压：12v	输出气压：0-0.5mpa	输出电压：0—100kv
	最大耗气量：13.2m/h(0.4mpa时)	输出电流：0—150ua
	粉桶容积：45l	喷枪重量：480g

本产品的加工定制是否，品牌是科明，型号是KM100-E，功率是50W，电压是220v，适用范围是金属表面涂装家具、五金、建材、汽车配件等，产品别名是静电器高压喷涂机，规格是650\*470\*1100