

# EA2-TX-100 露点变送器 干燥机/制氮机露点变送器 露点仪

产品名称	EA2-TX-100 露点变送器 干燥机/制氮机露点变送器 露点仪
公司名称	无锡斯洛森测控技术发展有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:密析尔MICHELL 型号:EA2-TX-100
公司地址	无锡崇安区江海东路588号21栋604室
联系电话	0510-66810836 15852523519

## 产品详情

露点变送器 (ea2-tx)的设计方针是：在满足用户所有需要的功能前提下，安装、操作和使用越简单越好。这样，露点测量首次可以象测量温度和压力参数那样，把完整的配置好和校验好的变送器，立即与用户的空气或气体管理控制系统组成一体。

露点变送器ea2-tx的购买、安装和运作的费用均很经济。大批量的生产使密析尔可以保持低廉的销售价。而低微的安装费用源于变送器坚固和简单的特性。易露变送器ea2-tx具有出奇高的可靠性和特别长的工作寿命，因此也就决定了以后运行的低成本。唯一需要做的是定期对其进行再校准以保持用户的标准溯源性。密析尔可为用户组织一个交换程序，这样工业过程现场永不会停止运作。

### 基本信息

产品名称	在线式露点变送器
型号	ea2-tx-100
产地	英国 ( michell )
行业应用	塑料干燥机、压缩空气干燥机、制氮机、压缩机、气体设备等

## 量 程

露点量程 -100...+20 dp

## 精 度

测量精度  $\pm 2$  dp

## 操作环境

环境温度 -40 ...+60

环境湿度 0 – 100% rh

耐压范围 0...40mpa

## 供 电

供电 12...28vdc

特别注意：超过供电范围会损坏传感器

## 信号输出

模拟量输出 4 ... 20 ma

## 其他参数

流量 安装在标准的采样套筒里，1 ~ 5 nl/min / 直接插入式 0 ~ 10m/sec

过滤器 hdpe 保护帽 / 80  $\mu$  m 烧结保护帽 (可选)

外壳防护等级 ip65

外壳材质	不锈钢
尺寸	l=132mm x $\varnothing$ 27mm
螺纹接口	unf 5/8
重量	0.15kg

### 认 证

认证	ex ii 1g ex iic t4 -20 +60 ° c
	atex证书编号：06atex0330x

### 配显示仪表

显示仪表 仪表可选外壳带报警灯

尺寸	96(w) × 48(h) × 82(l)
报警	2点报警（上下限报警功能）
输出	<p>电流输出设定选择4ma...20ma , 0ma...10ma , 0ma...20ma</p> <p>电压输出 , 设定选择1v~5v , 0v~5v</p>
供电	<p>85v ac ...265 v ac</p> <p>12v dc ...36v dc</p>

本产品的加工定制是是，品牌是密析尔michell，型号是ea2-tx-100，类型是在线露点变送器，测量范围是-

100...+20 dp, 测量精度是  $\pm 2$  dp, 测量对象是塑料干燥机、压缩空气干燥机、制氮机、压缩机、气体设备等, 温度范围是-40...+60 ( ), 分辨率是1.00, 尺寸是32 (mm), 电压是12-24 (v), 电源是24