

# 空调检漏仪 空调检漏仪 迅奥

产品名称	空调检漏仪 空调检漏仪 迅奥
公司名称	广州迅奥汽车电子检测设备有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:空调检漏仪 品牌:迅奥
公司地址	广州市白云区夏花一路夏茅五社工业区四幢二楼
联系电话	020-86098556 15800006608

## 产品详情

x5空调专用检漏仪,

具有以下特点：

- 1、结构简单，模块化设计，便于维修；
- 2、专利技术，100%启动成功，启动无困难；
- 3、采用多年联合开发的真空泵，与同行相关产品比较，体现在噪音小、体积小、重量小、功率小；
- 4、对环境范围适用性强；

## 技术参数

项目	x5空调专用检漏仪
测量精度	10,可检测浓度为0、01ppm的sf6
响应时间	不大于1秒,10,即100ppm气体
指示方式	液晶数字显示,泄漏浓度越大,数字变化越大,同时蜂鸣器声音频率变化越大;
真空软管	4米(可拖曳长度6米)
电源输入线	2米(可拖曳长度6米)
输入电源	220v ± 22v 50hz ± 2hz
外型尺寸	430 × 275 × 425mm (长*宽*高)
包装	泡沫纸箱

连续工作时间	一般不大于8小时,需要时可连续24小时工作.
环境温度	5 -45
环境湿度	可适应95%以上环境
功率	200-250w
净重	约19.8kg

检测顺序：气门心—蒸发箱—管路——压缩机—冷凝器

1、蒸发箱，只要1-5分钟，把室内风口关闭，只开一个风口吹风（离蒸发箱

最近的风口），把探头放到吹风口数字上升3-10左右，确定有漏。

如果车辆未经过空调维修或加氟等，可不开空调直接在吹风口进行检测；

2、压缩机：只要1-5分钟，探头在机体，轴头来回3-5次，数字上升5-15左

右，确定有漏

3、冷凝器，10分钟，把探头随着箱体结构来回均匀探测移动，数字上升，3-30

左右，确定有漏。

4、剩余管道的接头处10分钟把探头随管道走向来回3-5次，数字上升

5-30左右，确定有漏。

注：用本设备检测时，空调系统必须有氟的成份，如压缩机无法启动，请适当增加冷媒，压缩机工作5分钟停止，方可检测。

本产品的加工定制是是，类型是空调检漏仪，品牌是迅奥，型号是X5，测量对象是空调系统，工作温度是5 -50（ ），电源是220V，尺寸是260 × 168 × 210mm（ mm），重量是15（ kg）