高压隔离开关GN30-12D/1000A

产品名称	高压隔离开关GN30-12D/1000A
公司名称	乐清市维迦电气有限公司
价格	3050.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:GN30-12D/1000A
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区（中国工业电器网802）
联系电话	0577-62627252 13868736363

产品详情

【详细说明】

gn30-12系列户内旋转式高压隔离开关

概述
gn30-12型旋转式户内高压隔离开关是一种旋转触刀式的新型隔离开关，主要结构是在三相共底架的上、下两个平面上，固定两组绝缘子及触头，通过旋转触刀，从而实现开关的分合闸。gn30-12d型开关是在gn30-12型开关基础上增加带接地刀的形式，可满足不同电力系统的需要。本产品设计紧凑、占用空间小、绝缘能力强、易于安装调整，其性能符合gb1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》的要求，适用 于额定电压12kv交流50hz及以下户内系统中，作为在有电压无负载情况下，分合电路之用。可与高压开关柜配套使用，也可单独使用。
主要技术参数

项目\\参数\\产品型号规格		gn30-12/400-12.5 gn30-12d/400-12.5	gn30-12/630-20 gn30-12d/630-20	gn30-12/1000-31.5 gn30-12d/1000-31.5	gn30-12/1250-31.5 gn30-12d/1250-31.5
额定电压(kv)		10			
最高电压(kv)		12			
额定电流 (a)		400	630	1000	1250
热稳定电流(ka)		12.5	20	31.5	
热稳定时间(s)		4			
动稳定电流(ka)		31.5	50	80	
额定绝缘水平	额定冲击电压(kv)	相间、相地75、断口85			
	1min工频耐压	相间、相地42、断口48			

gn30-12/1250外形及安装尺寸

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是GN30-12D/1000A，额定电压是20（KV），额定短时耐受电流是1000（KA），产品认证是ccc，适用范围是电力