

波段开关RS16 QH

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 波段开关RS16 QH |
| 公司名称 | 乐清市启辉电子科技有限公司 |
| 价格 | 3.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:QH 型号:RS1608-6P1-- 段位数:2-7 |
| 公司地址 | 乐清市天成街道万泽后村 |
| 联系电话 | 62329258 |

产品详情

乐清市启辉电子科技有限公司

地址：浙江省乐清市天成街道万泽后村

tel : 0577-62329258 fax : 0577-62313599

sr16系列规格书

sr16 series specification

| 一 . mechanical characteristics 机械性能 | |
|--|---|
| item 项目 | specifications 规格 |
| terminal strength 端子强度 | 5n for 1 min |
| rotating torque 旋转力矩 | 0.5n ~ 1n |
| withstand vibration properly 耐振性能 | 10~55~10hz/至、全振幅1.5mm、x、y、z方向各2h 10~55~10hz/swing1.5mm、x、y、z direction 2 hours |
| 二 . electrical characteristics 电气性能 | |
| item 项目 | specifications 规格 |
| rated power 额定功率 | dc 60v 0.3a max. |
| poles 极数 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| sections 段数 | 2 3 4 5 6 7 8 |
| contact resistance between terminals 端子间接触阻抗 | 50m max |
| insulation resistance 绝缘阻抗 | 500m min at dc 500v |
| dielectric strength 耐电压 | 1 minute at ac 500v |
| 三 . endurance characteristics 耐久性能 | |

| item 项目 | | | | specifications 规格 | | |
|-------------------------------------|------|----|-------------|---|--------------------|-------------|
| rotational life 旋转寿命 | | | | 10,000 ± 200cycles | 5,000 ± 200 cycles | |
| storage temperature range 储存温度 | | | | -30 ~ +85 | | |
| operating temperature range 使用温度 | | | | -20 ~ +80 | | |
| soldering heat characteristic 焊锡耐热性 | | | | dipping in solder: 230 ± 5 or less, within 3s | | |
| | | | | solder by hand: 360 ± 5 or less, within 3s | | |
| 版本 | 变更记录 | 日期 | designed 经办 | check 审核 | | approval 审批 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本产品的品牌是QH，型号是RS1608-6P1--，段位数是2-7，工作电压是16（V），触点闭合电阻是0.1（ Ω ），常态绝缘电阻是100（M Ω ），寿命是15000（次），产品认证是ROHS，物料编号是RS1608-6P1--，加工定制是是