

加速度传感器 北京波谱 YD

产品名称	加速度传感器 北京波谱 YD
公司名称	北京波谱世纪科技发展有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:北京波谱 型号:YD
公司地址	北京市海淀区中关村南大街34号3号楼2309室(住宅)
联系电话	010-62189363

产品详情

yd系列加速度传感器1、产品介绍 压电式传感器在振动测试领域中是应用最广泛的传感器之一，因为它具有工作频带宽、体积小、重量轻、寿命长、安装方便、不易损坏等优点。这种传感器的设计与生产在国际上已趋于标准化，可以方便的与本厂dhf系列电荷放大器、阻抗变换器（电压跟随器）或国内外同类产品配套使用。2、技术指标和型号型号 灵敏pc/ms-2 频带范围hz 谐振频率khz 量程ms-2 ± 10%
最大横向灵敏度比% 内部结构 重量g 用途yd10d ~ 0.002 1 ~ 20000 60 300000 5 中心压缩 5 大冲击测量yd12 ~ 2 1 ~ 10000 30 20000 5、10 中心压缩 21 大振动、冲击测量yd16 ~ 1 1 ~ 13000 40 50000 5 中心压缩 15 大振动、冲击测量 yd21 ~ 10 0.2 ~ 4000 20 5000 5 剪切 120 三向测振、通用yd22 ~ 30 0.2 ~ 1000 5 0.005 ~ 3000 5 剪切 260 三向测振、通用yd23 ~ 3 0.2 ~ 4000 13 5000 10 剪切 60 三向测振、通用 yd24 ~ 0.3 1 ~ 15000 50 90000 5 剪切 12 三向测振、高频 yd25 ~ 300 0.1 ~ 300 2 300 5 剪切 245 三向测振、超低频yd61 ~ 4 0.2 ~ 9000 27 15000 5 剪切 17 通用冲击、振动yd62 ~ 130 0.1 ~ 2000 8 0.001 ~ 1000 5 剪切 110 低频yd63 ~ 30 0.2 ~ 4000 12 0.005 ~ 3000 5 剪切 70 通用冲击、振动yd64 ~ 11 0.2 ~ 7000 21 15000 5 剪切 30 通用冲击、振动yd65 ~ 400 0.05 ~ 500 2 0.0005 ~ 500 5 剪切 150 超低频yd66 ~ 1 1 ~ 10000 30 25000 5 剪切 10 通用冲击振动yd67d ~ 0.3 1 ~ 18000 60 200000 5、10 剪切 3 超小结构yd68d ~ 0.3 1 ~ 18000 60 200000 5、10 剪切 1.5 钛合金超小结构

本产品的加工定制是否，品牌是北京波谱，型号是YD，种类是加速度，材料是金属，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是其他，制作工艺是陶瓷，输出信号是模拟型，防护等级是无