

德国EPK MiniTest720F1.5//730/740涂层镀层测厚仪 保证品质

产品名称	德国EPK MiniTest720F1.5//730/740涂层镀层测厚仪 保证品质
公司名称	温州三和量具仪器有限公司
价格	9500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:EPK 型号:730f1.5
公司地址	浙江省温州乐清柳市柳黄路419号2F
联系电话	15606678739 15990668540

产品详情

新的minitest700涂层测厚仪产品线，加强了德国epk(elektrophysik)公司在全球涂层测厚市场的领导地位。-创新的sidsp(探头内部数字信号处理)技术提升了测量的精确性-测量范围达15mm，可f、n或fn探头，提供内置或外接探头-fn探头自动识别f(铁磁性)或n(非磁性)基体，操作方便不易出错

有了新的sidsp探头，您可享受到高精度和高重现性带给您的优势和便利。新的minitest 700系列涂层测厚仪可以解决您所有涂层厚度问题，而产品优质的外观是您长期价值和成功的关键，比如汽车、造船、钢铁、桥梁建筑，或电镀等行业。增加了测量速度设置选项minitest700系列涂层测厚仪可以让您轻松变换测量需求。在对精度要求不高的条件下，您可以短时间测量大量数值；也可以只测量少数几个数值，但要求精度很高，您只需选择相应的模式就可以做到。测量值超过您所设定的极限值时，仪器会报警，保证您即使在快速模式下也不会错过任何信息。仪器具备声、光报警，在极限范围内用绿色led灯表示，超过极限值则用红色led灯提示。使用简单方便minitest700系列涂层测厚仪按照人体工学设计，外形很适合人手掌握。为了质量控制和检验的灵活性，minitest740可以轻易由内置探头变换为外置探头，方便测量难以到达的部位。minitest700系列涂层测厚仪可以满足您所有涂层测量需求：如果您想单手测量，可以选择内置探头的minitest720。minitest730则是外置探头的。所有型号都配有超大、背光的显示屏，显示内容可以180度旋转，方便您读取数据。预设选项节省您的时间和金钱所有minitest700系列涂层测厚仪的探头都可以对不规则形状表面做出补偿。当您在无涂层基体上校零时，整个量程范围都在这个特定的形状和材料基础上进行校准。为节省您的时间和金钱，仪器预设了大量校准方法，适用于各种表面情况和精度要求。您可选择出厂校准，零点校准，两点校准和三点校准。另外，还有针对不同粗糙程度的粗糙度校准。fn探头自动识别基体类型避免操作者犯错。为适应全球销售需要，minitest 700系列涂层测厚仪满足各种国际标准：sspc-pa2、iso、瑞典(ss184160)、澳大利亚(as 3894.3)、iso

19840和astm d7091(以前的d1186和d1400)。minitest700系列涂层测厚仪优点一览：-sidsp使测量不受干扰，测值更加精确-可更换探头使用更加灵活(minitest740探头可由内置换为外置)-fn探头自动识别基体，使测量更迅速，避免操作错误-温度补偿功能避免温度变化引起的错误-生产过程中50点校准使仪器获得高精度的特征曲线-大存储量，能存储10或100组多达100,000个读数-读数和统计值能单独调出-超大，背光显示屏，显示内容可180度旋转-菜单指引操作，25种语言可选-带irda接口，红外线传输数据到打印机和pc-可下载更新软件minitest700系列涂层测厚仪技术参数主机

主机型号	minitest720		
探头类型	内置		
数据记忆组数	10		
存储数据量	最多10,000个		
统计值	读值个数、最小值、最大值(标准设置/自由配置)		
校准程序符合国际标准和规范	iso、sspc、瑞典标准、		
校准模式	出厂设置校准、零点校准		
极限值监控	声、光报警提示超过极		
测量单位	μm, mm, cm; mils		
操作温度	-10 ~60		
存放温度	-20 ~70		
数据接口	irda 1.0(红外接口)		
电源	2节aa电池		
标准	din en iso 1461, 2064, b244, b499, d7091, e		
体积	157mm x 75.5mm x 49mm		
重量	约175g		
探头	探头特性	f1.5, n07, f n1.5	f2
		f	n
	测量范围	0~1.5mm	0~0.7mm
	使用范围	小工件, 薄涂层	粗糙
	测量原理	磁感应	电涡流
	信号处理	探	
	精确度	±(1 μm+0.75%读值)	
	重复性	±(0.5 μm+0.5%读值)	
	低端分辨率	0.05 μm	
	最小曲率半径(凸)	1.0mm	
	最小曲率半径(凹, 外置探头)	7.5mm	
	最小曲率半径(凹, 内置探头)	30mm	
	最小测量面积	5mm	
	最小基体厚度	0.3mm	40 μm
	连续模式下测量速度		
	单值模式下最大测量速度		

minitest700系列涂层测厚仪标准配置-minitest

720(内
置探头)
--或mini
test730(
外置探
头)--或
minitest7
40主机(
不含探
头,有
各种探
头可选)
-校准套
装含校
准片和
零板-操
作使用
说明cd
, 德语
、英语
、法语
、西班
牙语-中
文说明
书-2节a
a电池-
携带软
包

推荐配件-f1.5/

本产品的加工定制是否,品牌是EPK,型号是730f1.5,测量范围是0-1500UM,测定对象是0,测量精度是0,分辨率是0,电源是0,尺寸是0(mm),重量是0(kg)