

一体化传感器涂层测厚仪CM-8825f 优质品质售后

产品名称	一体化传感器涂层测厚仪CM-8825f 优质品质售后
公司名称	上海轶星检测设备有限公司
价格	2055.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:上海轶星及各大品牌 型号:CM-8825f
公司地址	上海嘉定外冈汇贤路758号
联系电话	021-60531889 18217114037

产品详情

一体化传感器涂层测厚仪cm-8825f

用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层，例如：漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。用涡流传感器测量铜、铝、锌、锡等基体上的珐琅、橡胶、油漆、塑料层等。广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

- * 铁基和非铁基两用涂层测厚仪。
- * 具有单次和连续两种测量方式可选。
- * 公/英制单位转换。
- * 具有手动关机、自动关机和欠压提示等功能。
- * 自动记忆校准值和自动识别被测基体的材质。
- * 操作过程中有蜂鸣器提示音，连续测量时蜂鸣器不发声。
- * 采用usb数据线输出、rs-232c 数据连接线和软件与pc通讯。
- * 另外提供可选配置蓝牙bluetooth™ 数据输出选择。

*
整体式仪器适合单手操作，具有“大探头”，大接触面具有更好的稳定性，得到结果精确且重复性强的。

测量方法	f 磁感应 / nf 涡流
测量范围	0~1250 um / 0~50 mil (标准量程)
分辨率	0.1 um / 1 um
最小曲面	f : 凸 1.5 mm / 凹 25 mm n : 凸 3 mm / 凹 50 mm
最小测量面积	6 mm
最薄基底	0.3 mm
准确度	± 1~3%n 或 ± 2.5 um
自动关机	
公制 / 英制	可选择
电池电压提示	低电压提示
工作条件	温度：0~40 °c , 湿度：10~90 %rh
电源	4 节 7 号电池
尺寸	126 x 65 x 27 mm
重量	81 g (不含电池)

标准配件:

1. 主机1台
2. 基准块(铁基/铝基) ctg-bs各1块
3. 校准膜片 ctg-cf1套(4片)
4. 便携盒1个
5. 说明书1份

可选附件：

1. usb , rs-232联机线及软件
2. 蓝牙通讯和软件

公司简介

我公司是一家专业从事专业生产及代理各种国产及进口知名品牌计量检测仪器设备的生产、研发、销售、维修、计量管理于一体的综合型公司，拥有国内多位行业内知名工程技术人员及服务人员做后盾，参与国内多家知名仪器生产企业产品技术开发及合作共享。主营产品为：三坐标、光谱仪、二次元影像仪、轮廓粗糙度仪、拉力试验机、硬度计、金相显微镜及金相设备、高低温试验箱、老化箱等等计上万种知名品牌的检测设备。涉及：轮廓类测量、长度类测量、各种元素及含量分析、力学类计量检测、电学类计量检测、光学类计量检测、无损测试、环境试验仪器、教学实验室仪器、各种量具及计量校准仪器等广泛领域，为各大行业的质量管理及企业认证提供完善的硬件设备。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。始终推行：“同等质量，比价格；同等价格，比服务”的经营理念，赢得了广大用户的普遍赞誉和大力支持。真诚希望与各位新老客户前来洽谈合作！

联系人：龙小姐 电话：18217114037 021-60531889

qq:1955794013 传真：021-39650579

本产品的加工定制是否，品牌是上海轶星及各大品牌，型号是CM-8825f，测量范围是0~1250um/0~50mil（标准量程），测定对象是F磁感应/NF涡流，测量精度是 $\pm 1\sim 3\%$ 或 $\pm 2.5\mu\text{m}$ ，分辨率是0.1um/1um，电源是4节7号电池，尺寸是126x65x27mm（mm），重量是81g（不含电池）（kg）