

工业级氯化氢检测仪挂壁式HCL氯化氢检测仪高精度氯化氢检测仪

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 工业级氯化氢检测仪挂壁式HCL氯化氢检测仪高精度氯化氢检测仪 |
| 公司名称 | 深圳市普利通电子科技有限公司 |
| 价格 | 1700.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:普利通 型号:PLT-80 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道红星港联永淳工业园B栋2楼209 |
| 联系电话 | 13118886608 |

产品详情

plt-80氯化氢单点式壁挂式气体检测报警仪产品说明

plt-80氯化氢单点式壁挂式气体检测报警仪为工业用防爆型单回路壁挂式气体报警控制器，当空气中有被测气体泄露时，探测器即可检测出泄露气体浓度并将其转变成相应电信号通过电缆传送给控制器。控制器经处理后显示出被测气体现场浓度。当被测气体浓度达到或超过设定值时，控制器即发出声，光报警信号并输出有关联动控制信号，启动相应的控制装置，从而避免重大事故的发生，减少生命及财产的重大损失。本产品设计遵循国家及国际标准，除具有传统产品的，时钟显示、报警时间查询、故障时间查询等功能外。控制器外形工业化设计、显示界面清晰,整个产品设计采用模块化结构，每一路有独立的电源，操作简单易维护,安全性能高，当市电断电时能自动切换到备用电源上，保证设备的连续不间断运行。

plt-80氯化氢单点式壁挂式气体检测报警仪特点与功能

采用高档进口微处理芯片；处理速度快，精度高，运行可靠 采用高亮led显示，清晰直观 可接输出4-20ma模拟信号的2线制或3线制气体报警器 电源状态指示清晰，备用电池耐久安全可靠 双声响源设计，使故障，报警信号区别辨析 模块化设计，每一路有独立的电源，操作简单易维护,安全性能高 上电、掉电、报警及故障时间自动记录，掉电不丢失

plt-80氯化氢单点式壁挂式气体检测报警仪技术参数

本产品的加工定制是否，品牌是普利通，型号是PLT-80，测量范围是0-20PPM，测量对象是氯化氢，测量精度是1，分辨率是0.5PPm，电压是220（v），尺寸是346*223*87（mm），重量是3.8（kg），电源是220V