

大唐盛兴XBC-02 存储介质消磁机

产品名称	大唐盛兴XBC-02 存储介质消磁机
公司名称	北京市大唐盛兴科技发展有限公司
价格	16000.00/个
规格参数	加工定制:是
公司地址	北京市昌平区北清路珠江摩尔国际中心3-2
联系电话	010-80441165 18511175740

产品详情

xbc-02性能指标

介质类型：硬盘、软盘、磁带、磁卡等 腔口大小：111×31×210（mm） 有效消磁空间：
111×31×150（mm） 显示方式：英文显示电压和场强读数 磁场强度：
有效消磁区最低点场强高于8500gs 时间：30～50秒 电压要求：110v/220v，50/60hz 设备重量：
15kg 设备体积：360×200×220(mm)

功能介绍

电压监控设备内置电压监测仪，充电时，电压监测实时探测充电电压值，该值出厂前经过校准，误差率小于1%，由于充电电压值的高低直接影响到消磁场强的强度，因此，必须对充电电压进行监控，确保充电电压值达到一定高度。场强监控设备内置场强监测仪，可以监测每次消磁的场强值，有效监控因放电回路故障导致的场强不足现象，该功能和电压监测功能构成了双保险，确保信息销毁达到理想效果。消磁电压可通过计算机进行设置，范围从721v～950v，磁场强度也随之增大。该功能的作用在于：如果消磁标准提高，只要通过设置电压即可使设备满足新的销毁标准要求。增压补偿当市电电压低于正值时（比如210v），系统会自动激活“增压”功能，对市电电压进行补偿，使之达到消磁工作电压要求，该功能确保设备在市电波动±12%时依然有效工作。 计算机全面管理产品资质

本产品的加工定制是是