

# KA23日本进口热风风速风压测定仪，便携式高温风速风压测定仪

产品名称	KA23日本进口热风风速风压测定仪，便携式高温风速风压测定仪
公司名称	上海皆准仪器设备有限公司
价格	6300.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:日本加野 型号:KA系列
公司地址	嘉定区博园路5205号A栋
联系电话	021-69003627 18801818408

## 产品详情

### 日本加野ka系列热式风速仪

#### 热式风速仪ka系列

- 3.5inch彩色大屏幕，风速、风温、压力同时显示 -数字、模拟双视图显示、具备三级亮度背光选择功能
- 具备风速判定测试模式，任意设置上下限 -具备风速统计计算功能

名称	热式风速计	
型号	ka系列	

测试对象

常 温 常 压

测试范围 (分辨率)	风速	0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s时 , 分辨率0.01m /s。 10.0~ 50.0 m /s时 , 分辨率0.1m /s)	
	风温	- 20.0~ 100.0 (分辨率0.1 )	
	压力 *	无	0.00 ~ ± 5.00 kpa(分辨率0.1kpa)
测试精度	风速	0.00~ 4.99m /s ± 2%fs 5.00~ 50.0m /s ± 2%fs	
	风温	± 0.3 ( -20 ~ 0 , 60 ~ 100 范围内为 ± 0.5 )	
	压力 *	无	± 0.1kpa
测试机能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 具备三级亮度背光选择功能。</li> <li>• 具备数据保持和风速的快/慢速测试功能。</li> <li>• 具备电池电量不足的提示功能。</li> <li>• 具备风速上下限判定测量模式功能。</li> <li>• 具备风速的 最大值、最小值、平均值的测量功能。</li> </ul>		
本体外形尺寸	本体 : 157 ( w ) × 43 ( h ) × 80 ( d ) mm		
	箱体 : 167 ( w ) × 66 ( h ) × 88 ( d ) mm		
探头尺寸	最粗把手部分 15mm , 收起后探头长度140mm , 拉伸后探头长度235 mm .		
探头电缆长度	2.5 m		
电源	aa碱性电池4节 适配器 ( dc 5v/ 2a )		

电池寿命		约10小时（风速 5 m/s，风温20℃，aa碱性电池）
使用环境	本体	5 ~ 40
	探头	-20 ~ 100
	保存温度	-30 ~ 60
重量		约450g（含电池、探头、箱体）
随机附件		手提箱1个；使用说明书1本；探头延长棒1支；静压测试胶管1.5m * ；

标记：选购品

\*标记：仅适用于ka33

本产品的加工定制是否，品牌是日本加野，型号是ka系列，测量范围是详见说明，测量对象是详见说明，测量精度是详见说明，分辨率是详见说明，尺寸是详见说明（mm），重量是详见说明（kg）