

高精度氯气探测器防爆型固定式不带显示CL2氯气探测器

产品名称	高精度氯气探测器防爆型固定式不带显示CL2氯气探测器
公司名称	深圳市普利通电子科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:普利通 型号:PLT-50
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星港联永淳工业园B栋2楼209
联系电话	13118886608

产品详情

plt-50氯气无显气体检测变送器产品说明

产品名称：plt-50氯气无显气体检测变送器

随着工业的迅速发展,人类接触有害气体及易燃易爆气体的场所越来越多,由此造成对人类本身的危害越来越大。一次次中毒或爆炸事故,使人们清醒的认识到在发展工业的同时保护人类自身安全的重要性。因此各种有害气体及易燃易爆气体报警仪器渐渐成为工业安全中必不可少的防护设备。plt-50氯气无显气体检测变送器特点和功能

1.变送器原理：变送器通过检测传感器在不同测量环境中的电压/电流信号来控制输出标准4—20ma电流信号。2.plt显示变送器分为3线制,所具有的接入(串联)的最大负载为250欧。3线制为电源正,电源负与信号。3.传感器型号：plt可燃/毒型/氧气系列(参考)。4.工作电压：直流24v—30v。5.使用环境：温度：-10°c—50°c相对湿度<95%6.系统功率：最大功耗500mw。7.电流输出：4—20ma(可校正)。8.变送器类型：模拟变送器,采用电位器进行校正与调节。9.外型尺寸：半径(cm)：8。10.变送器连接线要求：单芯线直径 1.5mm,线长 1000m。11.安全使用plt变送器请参考plt相关操作说明与注意事项。

plt-50氯气无显气体检测变送器技术参数

本产品的加工定制是否,品牌是普利通,型号是PLT-50,测量范围是0~10ppm,测量对象是氯气,测量精度是2%,电压是24(v),分辨率是0.001ppm,尺寸是144*190*91(mm),重量是1.13(kg),电源是

DC24V