

2.4M 2.7M

产品名称	2.4M 2.7M
公司名称	东莞市速迎电子有限公司
价格	45.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:速迎电子 型号:金属膜电阻1/2W2.4M 2.7M 3M 3.3M& Omega
公司地址	东莞市塘厦镇138工业区
联系电话	0769-87814635 13238303711

产品详情

0769-8781 4635

13922549829 李先生

qq : 497972897

我司相关推荐厂家 : www.speed-sy.com

www.suyingdz.com

特点参数性能参数

温度系数 : $\pm 100\text{ppm/}$

功率负荷大、电流噪声小

稳定性能，高频性能好

工作温度范围 : -55 ~ +155

精度 : 0.25[%] , 0.5[%] , 1[%] , 5[%]

阻值范围 : 1 ~ 10m

标称阻值 : e-96

包装方式有带装、散装

特点

1)高热传导瓷心

2)高稳定性金属皮膜

3)压合良好之高信赖性端帽

4)高绝缘及耐溶剂之环氧树脂涂漆

5)符合mil&eia规定之标准色码带

6)焊锡性良好的导线(根据客户要求可以做铜线引脚和镀锡铜包钢线引脚)

提供型号和包装方式:1/8w,1/4w,1/4ws,1/2w,1/2ws,1w,1ws,2w,2ws,3ws,3w,5w。编带包装,散装,成型。

电阻的刻槽放大倍数,耐久性,耐电压,温度循环,绝缘阻抗,耐湿负荷,焊锡性,断续过负荷,温度特性。均按标准制程生产。

本产品的加工定制是否,品牌是速迎电子,型号是金属膜电阻1/2W2.4M 2.7M 3M 3.3M 1%现货供应,种类是金属膜电阻,性能是精密,材料是金属膜,制作工艺是膜式非线绕型,外形是圆柱形,标称阻值是360R,允许偏差是 $\pm 1\%$,温度系数是NTC,额定功率是0.5(W),功率特性是小功率,频率特性是低频,产品性质是热销