

家具厂打磨台，环保实用的吸尘/除尘打磨台,适用于家具厂工艺品厂

产品名称	家具厂打磨台，环保实用的吸尘/除尘打磨台,适用于家具厂工艺品厂
公司名称	佛山市高明区华晖鸿环保科技有限公司
价格	34000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华晖鸿 型号:HHT6000B(6米双面打磨台)
公司地址	暂无
联系电话	0757-88808303 13420896487

产品详情

佛山市华晖鸿专业生产打磨吸尘台,打磨房,吸尘机,吸尘柜,广泛用于家具业,木门厂,橱柜厂,浴室柜厂,展柜厂,木制品厂,工艺品厂,五金厂,钣金厂,模具厂,电器外壳厂,灯具厂,金属制品厂,汽车配件厂,机械厂,制药厂,石材厂,人造石厂,石英石厂,大理石厂,玻璃钢厂,陶瓷厂,贝壳工艺厂,衣架厂,乐器厂,钢琴厂,不锈钢厂,家居日常用品厂,汽车轮毂厂等打磨/切割/抛光/吹灰/磨边/铣边/雕刻/喷粉等吸尘除尘集尘.给车间制造清静的工作环境,保护工人身心健康.专业环保设备生产厂商.

华晖鸿除尘设备分两类型:干式与水洗式 打磨台 与 打磨房

适用于不同的扬尘环境吸尘,可供客户选择. hht系列干式布袋带脉冲打磨台 单面与双面,四面 无需装管,安装方便,2-6米可定做,布袋过滤粉尘,脉冲振打布袋,使布袋不会堵塞,空气更流通,吸尘效果更佳,百叶窗侧吸风与台面下吸风的方式吸附灰尘,集尘抽屉,清灰时只需要把抽屉抽出,倒掉里面的粉尘就可以,方便,好用,实用,耐用. 单面双面 四面带小型砂轮机 两边加围板 工厂使用实例

视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_xodm1ntuynjky.html

视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_xodi0mj4ntc2.html 型号 风机功率 外型尺寸(l*w*h)(m)

工作台尺寸 (l*w*h)(m) 特点 布袋带脉冲干式打磨台(2-6米可做) hht3000 (单面) 1.5kw*2 3.3*1.5*2.2 3*0.7*0.75 节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电. 自由摆放,安装自由. 布袋干式除尘台,物料可回收再利用,带脉冲振尘,使用更方便,台面吸风与侧面吸尘相结合的方式,吸尘效果更好. 双面外观设计专利号:

201330459112.x 实用新型专利号: 201320493501.9 实用新型专利号: 201320493054.7 hht3000b (双面) 2.2kw*2

3.3*2.2*2.2 3*0.7*0.75*2 hht4000 (单面) 2.2kw*2 4.3*1.5*2.2 4*0.7*0.75 hht4000b (双面) 2.2kw*3 4.3*2.2*2.2

4*0.7*0.75*2 hht5000 (单面) 1.5kw*4 5.6*1.5*2.2 5*0.7*0.75 hht5000b (双面) 2.2kw*4 5.6*2.2*2.2 5*0.7*0.75*2

hht6000 (单面) 1.5kw*4 6.6*1.5*2.2 6*0.7*0.75 hht6000b (双面) 2.2kw*4 6.6*2.2*2.2 6*0.7*0.75*2 hq15

干式小型打磨台, 单工位打磨台,可多台连接成生产线,也适用于分散工位,不占地,随意摆放,布袋+活性炭过滤,无需要接管道,空气自由排放. 节能低噪音 抽屉清灰装置 多台任意排列

型号 风机功率 台面尺寸 (l*w*h)(m) 外型尺寸 (l*w*h) (m) 特点

小型单工位打磨台带脉冲布袋干式打磨台 hq15 0.55kw*2 1.4*0.65*0.7m 1.75*1.2*1.9m

节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电.(节约30%-40%) 自由摆放,安装自由. 配低噪音风机. 带脉冲振尘,干式除尘,无需要接管道,空气直接排放. 带活性炭装置. 适用于工艺品厂,五金件厂,模具厂,金属小配件厂,家具厂,巧克力厂。。。等打磨,抛光,雕刻,烧焊等工序吸尘除尘.

专利号:201420515583.7 平面型打磨台

2500*1200*800mm,3000*1200*800mm,风机加布袋过滤,也可以选择不装布袋直抽排尘.

规格可定做.可多台组合成一排或者多排大面积作业.布袋过滤打磨台直抽不带过滤

视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_xodi1nzixotgw.html mft系列水洗式打磨台 单面与双面

1.5-6米可定做.三层过滤,(水帘+毛刷+生化棉过滤材),节能电箱.

通过百叶窗侧面吸风与台面上吸风的方式吸尘,通过水帘清洗与过滤材料过滤后相对干净的空气排出来.

保护环境,洁净空气.粉尘遇水变泥浆状,不会产生粉尘的二次漂浮于空气中.是一种很好的吸尘设备.3米

1.5米 双面 正面 试机.5米双面 视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_xodi0mj4ntc2.html

视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_xmtmymtmxmdq4oa==.html 型号 风机功率 水泵功率

外型尺寸(l*w*h)(m) 工作台尺寸(l*w*h)(m) 特点 水洗式打磨台

(1.5-6米可定做)三层过滤,(水帘+毛刷+生化棉过滤材料) mft30 (单面) 1.5kw*2 1.5kw 3.3*1.5*2.3

3*0.7*0.75 节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电.自由摆放,安装自由.

水洗式湿式除尘,粉尘遇水变泥浆,更加洁净空气.台面吸风与侧面吸尘相结合的方式,吸尘效果更好.

双面外观设计专利号: 201330295051.8 单面外观设计专利号: 201330397197.6 实用新型专利号: 201320493501.9

实用新型专利号: 201320660221.2 mft30b (双面) 2.2kw*2 1.5kw 3.3*2.4*2.3 3*0.7*0.75*2 mft40 (单面) 2.2kw*2

1.5kw 4.3*1.5*2.3 4*0.7*0.75 mft40b (双面) 2.2kw*3 2.2kw 4.3*2.4*2.3 4*0.7*0.75*2 mft50 (单面) 1.5kw*3 2.2kw

5.3*1.5*2.3 5*0.7*0.75 mft50b (双面) 2.2kw*3 4kw 5.3*2.4*2.3 5*0.7*0.75*2 mft60 (单面) 1.5kw*4 1.5kw*2

6.3*1.5*2.3 6*0.7*0.75 mft60b (双面) 3kw*4 4kw 6.3*2.4*2.3 6*0.7*0.75*2

4.mfab系列,水洗式可分体式打磨台,两用打磨台.打磨台可分离出来成打磨房,适用于不同的操作环境要求.

单面 双面 视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_xodi3mdiznj2.html 型号 风机 功率 水泵 功率

外型尺寸(长*宽*高)(m) 台面尺寸(长*宽*高)(m) 特点

mfa款水洗式打磨台/房,带分体式台面(3层过滤) 1.5-6米可定做 mf30a 单面 2.2kw*2 1.5kw 3.0*1.55*2.4m

3.0*0.7*0.75 节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电.(节约30%-40%) 自由摆放,安装自由.水洗式湿式除

尘,粉尘遇水变泥浆,更加洁净空气.打磨房建议用夹心板或者其它板材或者伸缩棚围,吸尘效果更好. mf30ab

双面 2.2kw*2 2.2kw 3.0*2.25*2.4m 3.0*0.7*0.75*2 mf40a 单面 2.2kw*2 2.2kw 4.0*1.55*2.4m 4.0*0.7*0.75 mf40ab

双面 3kw*2 2.2kw 4.0*2.25*2.4m 4.0*0.7*0.75*2 mf50a 单面 2.2kw*3 2.2kw 5.0*1.55*2.4m 5.0*0.7*0.75

mf50ab 双面 3kw*3 2.2kw 5.0*2.25*2.4m 5.0*0.7*0.75*2 mf60a 单面 1.5kw*4 1.5kw*2 6.0*1.55*2.4m 6*0.7*0.75

mf60ab 双面 2.2kw*4 4kw 6.0*2.25*2.4m 6*0.7*0.75*2

mf系列水帘式打磨吸尘柜(水帘+毛刷+生化棉过滤材料).可加围板或者伸缩棚围边吸尘效果更好.

规格1.5-6米.单面与双面,水洗式吸尘,粉尘遇水变泥浆状,粉尘不会产生二次漂浮于空气中,更加洁净空气.

主机.加夹心板围边加伸缩棚围边 加外置水箱 橱柜厂实例 木门厂实例

木制品打磨实例 乐器厂打磨实例 衣架厂打磨实例 木门厂打磨实例 家具厂实例 大型家具厂实例

砂布床吸尘 砂带机吸尘 可选配分体式台面单面 可选配分体式台双面,一机两用.

石材工艺品打磨吸尘 石材厂吸尘 石材厂吸尘 砂轮机除尘加围板式

视频网址:五金类 http://v.youku.com/v_show/id_xodiwmjq0mtg4.html

家具木制品:http://v.youku.com/v_show/id_xota1mzu5otiw.html

http://v.youku.com/v_show/id_xodc3nziwndgw.html

http://v.youku.com/v_show/id_xodi1ntc2odi4.html

http://v.youku.com/v_show/id_xodi1nte0mzmy.html

石材类:http://v.youku.com/v_show/id_xodu3mzq5njq0.html

http://v.youku.com/v_show/id_xodi1nzaynti4.html

http://v.youku.com/v_show/id_xodi1mteymzey.html 玻璃钢

http://v.youku.com/v_show/id_xodu3otk4mzm2.html

其它类;双面打磨房http://v.youku.com/v_show/id_xodi1mteymzey.html

http://v.youku.com/v_show/id_xmti5ndcxntgzm2.html

加外水箱:http://v.youku.com/v_show/id_xodu3mjzqmjy0.html 型号 风机功率 水泵功率 外型尺寸(l*w*h)(m)

特点 mf系列水洗式打磨房主机(3层过滤) 1.5-6米可定做 mf30 单面 2.2kw*2 1.5kw

3.0*0.85*2.4m 节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电.(节约30%-40%) 自由摆放,安装自由.水洗式湿式

除尘,粉尘遇水变泥浆,更加洁净空气.打磨房建议用夹心板或者其它板材或者伸缩棚围,吸尘效果更好.

外观设计专利号: 201330459113.4 实用新型专利号: 201320493501.9 实用新型专利号: 201320660221.2 mf30b

双面 2.2kw*2 2.2kw 3.0*1.3*2.4m mf40 单面 2.2kw*2 2.2kw 4.0*0.85*2.4m mf40b 双面 3kw*2 2.2kw 4.0*1.3*2.4m

mf50 单面 2.2kw*3 2.2kw 5.0*0.85*2.4m mf50b 双面 3kw*3 2.2kw 5.0*1.3*2.4m mf60 单面 1.5kw*4 1.5kw*2 6.0*0.85*2.4m mf60b 双面 2.2kw*2 2.2kw*2 6.0*1.3*2.4m

mh系列水洗式打磨房,4层过滤(水帘+不锈钢冲孔网+环保球箱+生化棉)2-6米可以定做 水洗式除尘,使粉尘变成泥浆形式,洁净空气,特殊的过滤材料,可有效过滤打磨过程中产生的毛丝,灰尘,颗粒杂质等. 不锈钢水箱,更耐用. 视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_xmtmyoty1odqyma==.html

http://v.youku.com/v_show/id_xmtmzndy3otizmg==.html 型号 风机功率 水泵功率 外型尺寸(l*w*h)(m) 特点
mh系列水洗式打磨房主机(4层过滤), 1.5-6米可定做,不锈钢水帘+不锈钢冲孔板+环保球箱+2层生化棉
mh30 单面 2.2kw*2 1.5kw 3.3*0.85*2.65m 节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电.(节约30%-40%)
自由摆放,安装自由. 水洗式湿式除尘,粉尘遇水变泥浆,更加洁净空气.打磨房建议用夹心板或者其它板材或者伸缩棚围,吸尘效果更好. 专利号:201520342007.1 mh40 单面 2.2kw*2 2.2kw 4.3*0.85*2.65m mh50 单面 2.2kw*3 2.2kw 5.3*0.85*2.65m mh60 单面 1.5kw*4 1.5kw*2 6.3*0.85*2.65m

hhf系列水洗式打磨房(5层生化棉过滤材料),加伸缩棚或者夹蕊板等材料围边,吸尘效果更好.

水洗式吸尘,粉尘遇水变泥浆状,粉尘不会产生二次漂浮于空气中,更加洁净空气.

无百叶窗门有百叶窗 试机 伸缩棚围边

视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_xntkxmtq3njyw.html

http://v.youku.com/v_show/id_xode3odk2ntq4.html 型号 风机功率 水泵功率 外型尺寸(l*w*h)(m) 特点

hhf系列水洗式打磨房主机(5层过滤) hhf25 无门 2.2kw*2 2.2kw 2.2*0.8*2.45

节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电.(节约30%-40%) 自由摆放,安装自由. 水洗式湿式除尘,粉尘遇水变泥浆,更加洁净空气.打磨房建议用夹心板或者其它板材或者伸缩棚围,吸尘效果更好.

hhf40外观设计专利号: 201330295059.4 hhf40a外观设计专利号: 201330295050.3 实用新型专利号:

201320378257.1 实用新型专利号: 201320493501.9 hht25a 百叶窗门 2.2kw*2 2.2kw 2.5*0.8*2.45 hhf40 无门

2.2kw*3 2.2kw 4*0.8*2.45 hhf40a 百叶窗门 2.2kw*3 2.2kw 4*0.8*2.45

hh系列干式布袋打磨房(带脉冲),加围板作打磨房.

布袋过滤粉尘,脉冲振打布袋,使布袋不会堵塞,空气更流通,吸尘效果更佳,百叶窗侧吸风,集尘抽屉,

清灰时只需要把抽屉抽出,倒掉里面的粉尘就可以,方便,好用,实用,耐用. 小型2.5米打磨房 3米打磨房

吸尘实景 加围边打磨房 吸尘实例 5米打磨房 工厂实例

视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_xode4nzaynzey.html

http://v.youku.com/v_show/id_xodq0mjk5njqw.html 型号 风机功率 外型尺寸(l*w*h)(m) 特点

布袋带脉冲干式打磨房主机(2-6米可做) hh2500 1.5kw*2 2.8*0.8*2.65

节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电.(节约30%-40%) 自由摆放,安装自由. 布袋干式打磨房主机,物料可回收再利用,带脉冲振尘,使用更方便,侧面吸尘的方式,吸尘效果好.打磨房建议用夹心板或者其它板材或者伸缩棚围,吸尘效果更好. 外观设计专利号: 201330397162.x 实用新型专利号: 201320493501.9

实用新型专利号: 201320493054.7 hh3000 2.2kw*2 3.3*0.8*2.65 hh4000 2.2kw*2 4.3*0.8*2.65 hh5000

2.2kw*3(4) 5.6*0.8*2.65 hh6000 2.2kw*4 6.6*0.8*2.65 环保吸尘设备节能优点:节能环保机械,具有

新型的开关设计功能,用一个磨机的开关控制风机运作,磨机开,风机运作,磨机停,隔0-60s内,时间可调(10-20s最好选择),风机停,节约用电,工人工作自如,吸风效果好, 厂家建议打磨房主机加上围边板,吸尘效果达更好: 围边可用夹心板或者伸缩棚,或者厂家自己用料围边,安装方法多样,主要让空气更集中的向吸尘主机方向流动,粉尘更集中的流向吸尘主机. 伸缩棚围边的优点,可以用吊机或者机械自由送料,只需要将伸缩棚向一面收缩起来,就可以自由将大件的需要打磨的工件用吊机或者叉车等送料到打磨吸尘主机前的打磨区域,不受空间太大的约束,成本低.

用心诚心服务,请放心把工程交给我们.我们将全力做到最好.加油. 欢迎来厂看机试机.

联系龙小姐手机/微信13420896487 qq1073879929 请加qq空间有视频实例与图片参考.