

双密封防溢裙板

产品名称	双密封防溢裙板
公司名称	山东天工煤矿机械有限公司
价格	105.00/米
规格参数	品牌:天工 型号:齐全 材质:聚氨酯
公司地址	山东兖州区新驿镇镇工业园
联系电话	0537-3432772 15753763071

产品详情

关于自由、民主、人道主义、人权等等，我们不能把这些口号的使用权都让给资本主义国家。如果我们放弃了，全说这些是资本主义国家的，那么，社会主义还剩下什么呢。

双密封防溢裙板为双层结构，通过一套快速压紧装置安装在皮带机导料槽的下沿，用于输送带与导料槽之间密封。

我公司生产的导料槽防溢裙板根据胶带的运行特点及导料槽的结构优化设计而成，吸取了国内外各种类型防溢裙板的优点。具有以下特点:

- 1、立板的斜面与缓冲托辊角度相同，双层密封，密封效果好;
- 2、全部采用聚氨酯材料，使用寿命长，不损伤胶带；
- 3、侧面密封可根据胶带边缘与导料槽的距离调整，优质的侧面密封与胶带的良好结合，可避免侧板被割裂；
- 4、侧面密封的密封槽采用单边圆弧过渡，胶带跑偏时不会割裂侧密封，并能自动恢复原状；
- 5、压紧装置可自行调整角钢两边压力，压力均匀，侧密封不掉落；
- 6、安装调整方便简单。

相比普通的防溢裙板，双密封防溢裙板可以从根本上解决导料槽两侧洒煤、漏风、跑粉现场，对降低皮带走廊内粉尘浓度起到了重要作用。

双密封防溢裙板材质：

采用聚氨酯与天然橡胶复合而成，与皮带接触部分（起主要密封作用）为聚氨酯。聚氨酯选用进口优质粉料浇注而成，浇注工艺制成聚氨酯条为我公司独创，比其他公司采用挤压工艺制成的聚氨酯条耐磨性能更优异、使用时间更长，且不伤害皮带。

双密封防溢裙板：

防溢裙板采用直板 + 裙边双密封一体化结构，直板紧贴导料槽侧帮，底部与皮带接触，防止物料外溢；裙边外翻起，可在一定角度内旋转，靠橡胶板弹力，自动跟踪皮带，始终与皮带保持紧密接触，密封性能优异。裙板的裙边密封部分采用单边圆弧过渡，皮带跑偏时，不会伤害皮带及裙边，并能自动恢复原状。导料槽每侧裙板按要求做成一个整体，与导料槽同长，防止接缝处漏风。为提高防溢裙板耐磨性能，我公司新研制的直板底部聚氨酯体积增加，使用寿命更长。