

DC-DC低压电源 太阳能路灯电源

产品名称	DC-DC低压电源 太阳能路灯电源
公司名称	深圳市海纳信科技有限公司
价格	160.00/个
规格参数	品牌:HNX 型号:HNX120W3.6A 类型:DC/DC电源
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田老村438号509
联系电话	18927440899 13310837104

产品详情

dc-dc太阳能驱动系列(10-200w , 电流150ma-5a)

产品特点：本产品适应12v/24vdc太阳能或风光互补led灯具。

保护功能：短路、过载、过压、反接，非隔离高效恒流驱动。

防护等级ip67/ip64

品质保证：质保三年

一：输入电压 i:dc8 ~ 15v /dc20 ~ 30v

二：常规功率：20w/30w/40w/50w/60w/70w/80w/90w/100w/120w/150w

三：常规电流:300ma/600ma/900ma/1200ma/1500ma/1800ma/2400ma/3000ma/3300ma

四：外形尺寸 size：l30*w30*h7/ l95*w45*h28 /l140*w45*h28 /l137*w50*h30/l167*w64*h36/l180*w84*h35/

功率、电流及尺寸对照：

产品外形	l140*w45*h28	l140*w45*h28	l137*w50*h30	l180*w84*h35	l180*w84*h35
输入电压	dc10-30v	dc10-30v	dc10-30v	dc20-30v	dc20-30v
输出功率	10w-30w	30w-40w	60w-80w	80w-120w	120w-150w
输出电压	20-36v	20-75v	30-60v	30-60v	30-60v
输出电流	960ma	1200ma	1.8-2.4a	2.4a-3a	3-4a
恒流	全功率恒流 ± 5%(具体恒流数值可根据客户需求定制)				
驱动效率	90%				

输出数组 安规	单组输出 可过ce	单组输出 可过ce	单组输出 可过ce	单组输出 符合ce		

本产品的品牌是HNX，型号是HNX120W3.6A，类型是DC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是DC24（V），输出功率是150（W），输出电压是30-35（V），工作效率是90（%），输出纹波噪音是50，输出电压精度是5（%），电压调整率是5（%），负载调整率是5（%），产品认证是ce，输出电流是3.6A（A）