

供应建筑吊篮零利润开市场

产品名称	供应建筑吊篮零利润开市场
公司名称	宁津县瑞达机械有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:瑞达吊篮 型号:ZLP 规格:6*0.69*1.16
公司地址	宁津县城北环路东首刘振雷工业园
联系电话	0534-5234222 13047462868

产品详情

吊篮是建筑工程高空作业的建筑机械，非常适用于高层建筑上的涂装、保温、抹灰、贴面等工程的施工和楼厦的保养维护、清洗安装等高处作业，也用于电梯安装、船舶维修、悬崖作业等相关作业，是高处作是领域中必不可少的机械。

电动吊篮zlp630/zlp800

*电动吊篮：

本吊篮是利用国外先进技术制造的新型电动爬升式装修机械，主要用于高层及多层建筑物的外墙施工及装饰和装修工程本产品操作简单灵活，移位容易，方便实用，安全可靠。

吊篮整机由悬挂机构、悬吊平台、提升机、安全锁、钢丝绳和电源电缆及电气控制箱等主要部分组成。

1、悬挂机构：是架设于建筑物屋面通过钢丝绳来悬挂悬吊平台的装置。悬挂机构由二个相同的悬挂支架成对组成，配重块均衡放置在后座的穿杆上。

2、悬吊平台：是根据建筑物需用尺寸，由前后高低栏片，左右由提升机安装架及底板用螺栓紧固组合而成，是用以上承载施工人员及料具的工作平台。

3、提升机：根据吊篮额定载重不同而配备不同型号提升机，提升机安装于悬吊平台两端的提升机安装架中。提升机是驱动悬吊平台上、下运动的动力装置。

提升机由电磁制动三相异步电机驱动，经蜗轮蜗杆和一对齿轮减速后带动钢丝绳输送机构使提升机沿着工作钢丝绳上下运行。从而带动悬吊平台上升或下降，并且电机的电磁制动器上装有手动释放装置，当断电或故障时，只需把手动释放手柄向上抬起，悬吊平台在自重作用下自由滑降。

4、安全锁：配置二台Is30型防倾斜式安全锁，是悬吊平台的安全保护装置，分别安装于提升机安装架上方的安全锁支架内，当工作钢丝绳断裂或是悬吊平台倾斜到一定角度时，能自动快速锁牢安全钢丝绳，保证悬吊平台不坠落或继续倾斜，防止事故发生。

5、工作钢丝绳和安全钢丝绳：是承受悬吊平台载荷的主要部件，均采用4×25fi+pp- 8.3特制镀锌吊篮专用钢丝绳。另外每台吊篮单独配备保险绳和自锁器，用于施工人员把安全带扣在自锁器上，确保人身安全。

6、电源电缆及电气控制箱：电源电缆是连接电源和电气控制箱为提升机输送电能的导体。采用三相五线制3×2.5+2×1.5yc-5(1根)五芯胶套电缆。电气控制箱是控制提升机和悬吊平台上下运行的部件。

实用性：效率高，机动灵活。电动吊篮在配电箱的操控下可迅速上下调动，承载力大，稳定性好，经济实用。

安全性：设有独立的工作绳和安全绳、平衡安全锁、手动锁三项安全配件确保吊篮在失重、倾斜等情况下自动锁定，以保证人员安全。

灵活性：重量轻、组装拆卸方便、可随意组装成2-6米不同篮体。

耐用性：结构合理，材质过硬，操作便捷使用寿命长。

吊篮参数

型号	zlp630	zlp800
额定载重	630kg	800kg
平台长度	2~6m	2~7.5m
提升机	ltd630	ltd800
额定提升力	6.3kn	8kn
提升速度	9.6m/min	8.2m/min
电机功率	1.5kw	1.8kw

电机电压	380v	380v
电机转速	1420n/min	1420n/min
安全锁冲击力	30kn	30kn

脚蹬吊篮zlsp400

*脚蹬吊篮：能替代传统的脚手架进行高层建筑的外墙装修、施工、清洗、维修等工作。脚蹬吊篮由操作者凭借腿部蹬力像蹬踏人力车一样操作吊篮上升或下降，不蹬则自动锁定。该产品的具挂机构有支架式和组合式吊臂两种，供户用选择。也可根据施工需要组装成2~6米不同长度的篮体，吊篮轻便灵活，操作简单省力。

吊篮参数	
型号	zlsp400
额定载重	400kg
平台长度	2~6m
提升机	lts4.0
升降速度	2~4m/min
安全锁冲击力	20kn

山东省宁津县瑞达机械有限公司

地址：山东省宁津县开发区

全国免费电话：400-040-8066

手机：13047462868

电话：0534-5234222

传真：0534-5222857

网址：www.rddiaolan.com