现货norgrenVP5010BJ411H00

产品名称	现货norgrenVP5010BJ411H00
公司名称	上海突越机械设备有限公司
价格	2800.00/只
规格参数	品牌:norgren 型号:VP5010BJ411H00 电气信号:4 -20 mA或 0 -10 V出厂设定
公司地址	上海市青浦区凤星路1588号1幢1层H区150室
联系电话	021-51012765 13585596445

产品详情

电磁兼容性 电 信号 电功率输 输出压力反馈信号 电 连接 标注ce 符合ce要求 en50082-3 (1994) en50082-2(1995) 4 -20 ma或 0 -10 v出厂设定 24vdc ±25% (功率消耗<1w) 0 -10 v全 m12 5芯 例如 brad harrison 805s00p20mxxx

技术参数 介质: 过滤精度为50μm的除油压缩空 供气压力： 4~7bar(0~2bar) 8~14bar(0~6bar) 12~14bar(0~10bar) 流量: 在11bar供 压力下流量高达1200 l/min 耗气量: <5 l/min 环境温度: -20 ° c ~ +50 ° c 在+2 ° c以下使用时,请咨询本公司技术服务部。 响应时间: <100ms (0.1升负载输出压力从10%到 90%) 总误差: 误差为总量 的±100mbar (误差包括非线性迟滞 死区和重复性的 综合作用) 温度影响: 典型值为满量 的3mbar / ° c 和零超调 ip等级： 正常工况下ip65 气源气压灵敏度: 供 压力变化<30mbar/bar 振动性能：3g 15 ~150hz振动引起的漂 移<3% 重量: 0.8千克 材料 阀体: 铝 外罩和端盖：铸锌

0 ... 10 v 0 ... 10 vp5010bj111h00 4 ... 20 ma 0 ... 10 vp5010bj411h00 0 ... 10 v 0 ... 6 vp5006bj111h00 4 ... 20 ma 0 ... 6 vp5006bj411h00 0 ... 10 v 0 ... 2 vp5002bj111h00 4 ... 20 ma 0 ... 2 vp5002bj411h00