

# 工业污泥干燥机 您的信赖首选 节能型工业污泥干燥机

产品名称	工业污泥干燥机 您的信赖首选 节能型工业污泥干燥机
公司名称	常州市苏力干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:苏力 型号:JYG
公司地址	江苏省常州市武进区三河口工业园区
联系电话	13961436588

## 产品详情

优质厂家常州苏力干燥精心设计制造，桨叶干燥机，空心桨叶干燥机，设备成熟工艺，创新制造，用材保证，公司配备完善的试验车间，可提供带料试验，我公司的设备一经选购，终身维护，公司负责免费安装调试，培训操作人员。

详细的设备资料，欢迎访问苏力 空心桨叶干燥机专题网站:<http://www.sl-jydry.com>

### 工业污泥干燥机 您的信赖首选 节能型工业污泥干燥机

空心桨叶干燥机维修保养与安全规程 用户在安装机器后，首先检查主设备、电器、仪表及阀门等是否处于良好状态。设备检查完毕后，在不通电源的情况下，用手盘动电机皮带轮，要求桨叶轴转动灵活，没有卡滞等异常情况。

手动盘车2~3周正常后，检查减速机油位是否正常，然后接通电源，点动电机，看、听桨叶轴有无异常，在转动一、二周后，确认无异常，则启动电机，进行空载试运行。待试运行正常后，停车再打开进料盖，启动搅拌，然后打开加热介质进口阀门，随着设备内物料的增加，需注意观察传动装置是否正常运转，电器控制台上电机电流是否过载等，待物料占设备空间约50%左右时停止进料。此时应注意观察筒体内实际情况及温度表上显示内锅物料的温度是否随着工艺的要求而变化。观察筒体内加热情况可通过设备上的视镜进行观察。物料的干燥时间各不相同，视物料的特性及外部工艺条件而定。

高效节能的空心桨叶干燥机首选常州苏力制造，专业的烘干技术，工艺流程合理，加工设备齐全，设备品质一流，值得您的信赖，详细的设备工艺及价格，欢迎您的来电洽谈沟通，我们将竭诚为您服务。

(8) 继续提高蒸汽压力达到额定值后，开启给料器缓慢给料，观察物料在桨叶搅拌作用下的剪切、挤压、分散、混合是否正常，逐渐加大给料量至规定值。

(9) 调整空气进口阀门开度或风机阀门，检查排气温度、排气湿度正常，排气管道无冷凝水回流，引风

机烟囱排放的粉尘浓度正常。

(10) 物料运行过程中，随时取样化验水分，根据降水幅度及时改变给料量和排料口高度。物料到排料端后再次化验水分，并据此进一步调整排料口高度以及给料量，直至排料含水率和产量符合要求。如物料运行速度过快或过慢，可调整主轴转数予以修正。

(11) 根据试车及反复试验情况，确定详细工艺流程。

(12) 第一次试车后，再次开车前应对设备所有连接螺栓和地脚螺栓重新拧紧一遍，检查全部设备有无异常。

常州市苏力干燥设备有限公司是国内生产干燥机、干燥设备的专业性企业。公司多年以来，一直致力于干燥设备的设计、制造与服务，主营干燥设备有：空心桨叶干燥机，闪蒸干燥机，真空干燥机，气流干燥机，振动流化床干燥机，沸腾干燥机，带式干燥机，盘式干燥机，喷雾干燥机，回转滚筒干燥机，热风循环烘箱等。

空心桨叶干燥机可对浆状、膏状、颗粒状、粉状物料间接加热或冷却，可完成干燥、冷却、加热、灭菌、反应、低温煅烧等单元操作。该设备间接传导加热，没有携带空气带走热量，热量均用来加热物料。设备中特殊的楔型搅拌传热桨叶，具有较高的传热效率和传热面自清洁功能，单位有效容积内传热面积很大。热介质可以是水蒸汽，也可以是热水、导热油等，传热介质通过旋转接头，流经壳体夹套及空心搅拌轴，空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构，以保证最佳的传热效果。桨叶干燥机的壳体为 型，壳体内一般安排二到四根空心搅拌轴，壳体有密封端盖与上盖，防止物料粉尘外泄及收集物料溶剂蒸汽。出料口处设置一挡扳，保证料位高度，使传热面被物料覆盖而充分发挥作用。

本产品的加工定制是是，品牌是苏力，型号是JYG，传热面积是15 (m<sup>2</sup>)，转速是-- (r/min)，功率是-- (kw)，外形尺寸是-- (m)，占地面积是-- (m<sup>2</sup>)，重量是-- (kg)，规格是JYG-15