双组份汽车吸音棉自动同时熔断机

产品名称	双组份汽车吸音棉自动同时熔断机
公司名称	无锡市久硕机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	工作压力:200（KN） 工作台与压板距离:250（mm） 品牌:久硕
公司地址	常州市天宁区创业中心23栋B单元一楼
联系电话	0510-88783173 18915321391

产品详情

寻找质量好信誉好价格实惠的【双组份汽车吸音棉自动同时熔断机】,推荐您到久硕机电设备管理厂,本厂成立多年,以生产和销售高频机,热合机,高周波,封口机机械为主。 本厂产品不断创新, 吸取客户意见不断改进,现已完全成熟的技术造好每一台机械,给新老客户使用。共谨发展,机不可失,好机械更不可失。

久硕双组份汽车吸音棉自动同时熔断机参数说明:

机型	js5-h1	js8-h3	js10-h5	js12-h6	js15-h10
高周波功率	5kw	8kw	10kw	12kw	15kw
振荡管	7t85rb	7t69rb	e3069rb	e3130rb	8t85rb
最大压力	5～18t	10～18tt	10～20t	20t	25t
电极间隔	170mm				
焊头行程	200mm				
上平板尺寸	300*450mm	300*450mm	400*600mm	按实际需要	按实际需要
下平板尺寸	300*500mm	300*500mm	400*600mm	按实际需要	按实际需要
电源电压	380v 50/60hz				
频率	27.12mhz			13.56mhz	
输入功率	8kva	15kva	18kva	20kva	25kva
整流器	矽二极管				
温控范围	0～200°C				
工位	二工位推盘				
操作方式	电动滑台式				
熔接时间	0～10秒 可调				
外形尺寸lwh	2m*1.4m*2.4m	2m*1.4m*2.4m	2m*1.4m*2.4m	按实际需要	按实际需要

久硕高周波同步熔断机的种类: 单头手推滑台式同步熔断机,单头自动滑台式同步熔断机,单头自动转盘式同步熔断机,单头自动转盘式熔断机(机械手),双头同步熔断机,双头空油压同步熔断机,等等

久硕牌双组份汽车吸音棉自动同时熔断机特点：

1、久硕牌高周波熔断机采用台湾马达驱动，工位定位精准。采用精密控制器装置，裁切压力 1--30 吨可调。振荡频率符合国际工业波段标准，采用 h 型龙门结构，左右双向自动滑台,往返连续推送模具，运行高效。为防止烧损高周波模具，配有 nl-5557 高周波火花保护系统灵敏度极高，可以有效防止 模具被烧坏. 久硕公司的高频设备并设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低避免电波干扰。同时可以避免由不当操作所引起的频率漂移。

2、久硕牌高周波熔断机需搭配专用的高周波熔断模具，才能达到熔接裁断的效果，久硕公司的高频熔断模具同其他公司一般的熔断刀模有根本的区别，刀模可持续使用约 10 万次左右。

3、久硕牌高周波熔断机只须调式好设备，就可自行生产，在动作完成后取产品即可。本机采用低损耗的欧洲制式同轴高频谐振器，由久硕自主研发。久硕牌高周波熔断机输出电力强大，能以最迅速时间使制品 熔接切断，大大提高生产量。

热烈欢迎有需要客户来电咨询、洽谈。

电话：13771503263吕经理 18262291361刘经理

阿 里 旺 旺： wxjsjd2013 qq:565860919

微信号：13771503263---18262291361

公司网址：http://www.jiushuo168.com http://www.jiushuo88.com

本产品的工作压力是200（KN），工作台与压板距离是250（mm），品牌是久硕，型号是JS15-H5，电压是380（V），电动机功率是15（kw），工作行程是200（mm），重量是1200（kg），售后服务是一年保修，终身维护，规格是1000