

钢纤维产品包装

产品名称	钢纤维产品包装
公司名称	河南一绣商贸有限公司
价格	面议
规格参数	型号:8 熔点:1500以上 抗压:55.3
公司地址	郑州市巩义市芝田开发区C区-A-013号
联系电话	0371-64369999 15638599985

产品详情

钢丝波纹型钢纤维基本外形与剪切的同形产品相当，但单丝的抗拉强度有了极大的提高，可达1100mpa以上。

普通混凝土是由水泥、砂浆等材料混合而成的，普通的混凝土的质量、磨损程度或者防盗性都不是很好，而钢纤维却有很好的抗拉性能以及非常高的硬度。所以钢纤维加入到混凝土中就会产生很好的效果。在当今的建筑项目中不可缺少。

由于混凝土钢纤维具有很好的抗拉强度、很强的握裹强度以及很高的硬度。如果在水泥混凝土中加入钢纤维进行混合，用这种方法生产出的混凝土水泥制品不仅耐用、耐磨损、抗拉抗压，而且还具有很好的安全防盗效果。而且其适应性和应用的范围会更广，能够在不同的温度情况下使用，大大提高了产品的使用率。因此现在建材厂在生产水泥制品时大多会采用混凝土钢纤维。

将钢纤维均匀的掺入混凝土中，形成钢纤维增强混凝土，可使工程中钢筋混凝土的施工厚度降低一半，不但增强基体的抗裂、抗冲击、抗拉、抗弯、抗剪、耐摩擦等性能，还可以带来显著的经济效益，适用于道路、公路护坡、桥梁、隧道、机场跑道、市政工程井盖、港口、铁道轨枕等方面,深受广大顾客喜爱。

河南一绣商贸有限公司--主营钢纤维系列产品 手机：15638599985 地址：巩义市芝田开发区c区-a-013号
qq号：2977273413 网址：<http://www.yx666999.com>