汽车灯保护膜设备 振华真空

产品名称	汽车灯保护膜设备 振华真空
公司名称	肇庆市振华真空机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:振华真空 型号:ZHL-B 电镀电源:直流电源
公司地址	中国广东省肇庆市端州一路端州科技园内兴华二路
联系电话	86-07582787178/2787078/0755-26500678 13560943875

产品详情

 品牌
 振华真空

 电镀电源
 直流电源

 镀种
 保护膜

型号 电镀位置 ZHL-B 直空室镀膜

反射灯罩专用全自动镀膜设备,大功率电极板轰击,对称电极蒸发,全自动控制。具有膜层均匀、耐酸、耐碱、耐盐、防水等指标符合国际标准,以纳米技术手段抗外界腐蚀影响功能。真空室内一次完成蒸发镀铝和镀保护膜工艺流程(轰击+镀铝+轰击+充气体+镀保护膜)防止二次污染。10.4寸彩色人机界面触摸屏,plc组态软件,可全自动操作整个工序流程。

汽车灯保护膜设备用于汽车灯保护膜,为汽车、摩托车灯具而设计的,在真空室内完成蒸发镀铝和射频等离子体镀保护膜。本设备采用了先进的等离子体聚合保护膜技术,配备电阻加热蒸发系统,实现了汽车灯具铝反射膜和聚合保护膜一次完成的生产及技术要求。根据高档汽车灯具的生产特殊性,设备配置了plc全自动控制系统,提高了生产效率、保证了产品质量。所镀制的等离子体保护膜通过汽车灯具国家标准检测,过到了耐酸、耐碱、耐盐试验等标准。

应用范围:专用于各型汽车车灯反射镜镀制金属铝反射膜和透明保护膜,尤其是高档汽车前大灯生产的专用镀膜设备。

车灯保护膜全自动镀膜设备参数说明

设备型号	zhl-1400b	zhl-1600b	zhl1800b	zhl-2000b
真空室尺寸	1400 × 1950	1600 × 1950	1800 × 1950	2000 × 1950

制膜种类	车灯反射铝膜:一次自动完成镀保护膜工艺
电源类型	电阻加热钨丝蒸发变压器电源、高压离子轰击电源、可控硅电源
真空室结构	立式双开门、抽气系统
真空系统	滑阀泵 + 罗茨泵 + 扩散泵 + 维持泵(或选配:深冷泵、深冷系统)
保护膜气体	独立不锈钢气罐ak、bk、ck
充气系统	三路电磁阀(进口)进行调节充气
高压轰击系统	13kva 3000v
极限真空	8×10 - 4pa (空载、净室)
抽气时间	空载大气抽至5×10 - 2pa小于6分钟
工件旋转方式	6轴/8轴/9轴公自转/变频无级调速
控制方式	手动 + 半自动 + 全自动一体化/触摸屏 + plc
备注	真空室尺寸可按客户产品及特殊工艺要求订做