

汽车灯保护膜设备 振华真空

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 汽车灯保护膜设备 振华真空 |
| 公司名称 | 肇庆市振华真空机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:振华真空 型号:ZHL-B 电镀电源:直流电源 |
| 公司地址 | 中国广东省肇庆市端州一路端州科技园内兴华二路 |
| 联系电话 | 86-07582787178/2787078/0755-26500678 13560943875 |

产品详情

| | | | |
|------|------|------|-------|
| 品牌 | 振华真空 | 型号 | ZHL-B |
| 电镀电源 | 直流电源 | 电镀位置 | 真空室镀膜 |
| 镀种 | 保护膜 | | |

反射灯罩专用全自动镀膜设备，大功率电极板轰击，对称电极蒸发，全自动控制。具有膜层均匀、耐酸、耐碱、耐盐、防水等指标符合国际标准，以纳米技术手段抗外界腐蚀影响功能。真空室内一次完成蒸发镀铝和镀保护膜工艺流程（轰击+镀铝+轰击+充气体+镀保护膜）防止二次污染。10.4寸彩色人机界面触摸屏，plc组态软件，可全自动操作整个工序流程。

汽车灯保护膜设备用于汽车灯保护膜，为汽车、摩托车灯具而设计的，在真空室内完成蒸发镀铝和射频等离子体镀保护膜。本设备采用了先进的等离子体聚合保护膜技术，配备电阻加热蒸发系统，实现了汽车灯具铝反射膜和聚合保护膜一次完成的生产及技术要求。根据高档汽车灯具的生产特殊性，设备配置了plc全自动控制系统，提高了生产效率、保证了产品质量。所镀制的等离子体保护膜通过汽车灯具国家标准检测，过到了耐酸、耐碱、耐盐试验等标准。

应用范围：专用于各型汽车车灯反射镜镀制金属铝反射膜和透明保护膜，尤其是高档汽车前大灯生产的专用镀膜设备。

车灯保护膜全自动镀膜设备参数说明

| 设备型号 | zhl-1400b | zhl-1600b | zhl1800b | zhl-2000b |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 真空室尺寸 | 1400 × 1950 | 1600 × 1950 | 1800 × 1950 | 2000 × 1950 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 制膜种类 | 车灯反射铝膜:一次自动完成镀保护膜工艺 |
| 电源类型 | 电阻加热钨丝蒸发变压器电源、高压离子轰击电源、可控硅电源 |
| 真空室结构 | 立式双开门、抽气系统 |
| 真空系统 | 滑阀泵 + 罗茨泵 + 扩散泵 + 维持泵 (或选配: 深冷泵、深冷系统) |
| 保护膜气体 | 独立不锈钢气罐ak、bk、ck |
| 充气系统 | 三路电磁阀 (进口) 进行调节充气 |
| 高压轰击系统 | 13kva 3000v |
| 极限真空 | 8×10^{-4} pa (空载、净室) |
| 抽气时间 | 空载大气抽至 5×10^{-2} pa小于6分钟 |
| 工件旋转方式 | 6轴/8轴/9轴公自转/变频无级调速 |
| 控制方式 | 手动 + 半自动 + 全自动一体化/触摸屏 + plc |
| 备注 | 真空室尺寸可按客户产品及特殊工艺要求订做 |