

污水处理设备 地理式一体化污水处理成套设备 生活污水处理设备

产品名称	污水处理设备 地理式一体化污水处理成套设备 生活污水处理设备
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	14800.00/套
规格参数	加工定制:是 处理污水量:0.5--50 (m3/h) 品牌:净益康
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

产品实拍

水处理的分类：

现代污水处理技术，按处理程度划分，可分为一级、二级和三级处理（深度处理、处理）工艺。污水一级处理应用物理方法，如筛滤、沉淀等去除污水中不溶解的悬浮固体和漂浮物质。污水二级处理主要是应用生物处理方法，即通过微生物的代谢作用进行物质转化的过程，将污水中的各种复杂的有机物氧化降解为简单的物质。生物处理对污水水质、水温、水中的溶氧量、pH值等有一定的要求。污水三级处理是在一、二级处理的基础上，应用混凝、过滤、离子交换、反渗透等物理、化学方法去除污水中难溶解的有机物、磷、氮等营养性物质。污水中的污染物组成非常复杂，常常需要以上几种方法组合，才能达到处

理要求。

污水一级处理为预处理，二级处理为主体，处理后的污水一般能达到排放标准。三级处理为深度处理，出水水质较好，甚至能达到饮用水质标准，但处理费用高，除在一些极度缺水的国家和地区外，应用较少。目前我国许多城市正在筹建和扩建污水二级处理厂，以解决日益严重的水污染问题。

安装现场

产品对比

设备特点

1、设备主机可埋设于地下冻层以下，设备主机上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。根据客户要求设备主机也可以放置于地面上。

2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型生物填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

4、该埋地式污水处理设备的除臭方式是采用常规高空排气。

5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

基础、安装

基础：mds wsz zwf系列设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混泥土地坪作为基础。基础承压必须大于 $4t/m^2$ ，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。

安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必

须与风机所指方向相同。

本产品的加工定制是是，处理污水量是0.5--50 (m³/h) ，品牌是天清，型号是MDS--0.5/50，臭氧用量是/ (g/h) ，空气量是/ (m³/min) ，贮气罐容积是/ (m³) ，流量计规格是0.5--50 (m³/h) ，出水管口径是50--450 (mm) ，进水管口径是50--450 (mm) ，外形尺寸是850*220*250 (cm) ，曝气机功率是/ (kw) ，水泵功率是0.55--7.5 (kw) ，规格是MDS--0.5/50