

4路存储网络硬盘录像机 ONVIF协议 HL0161

产品名称	4路存储网络硬盘录像机 ONVIF协议 HL0161
公司名称	深圳市兴华安科技有限公司
价格	348.00/个
规格参数	品牌:wanscam 型号:HL0161 电源:12 (V)
公司地址	广东省深圳市宝安区福永福围第二工业区A24栋5楼
联系电话	86-075529196696-828 13823779409

产品详情

产品实拍图

产品信息名称：网络硬盘录像机 (nvr)品牌：wanscam 货号：hl0161颜色：黑色

产品特点

- 支持p2p云服务，通过云接入、云监控、云转发实现任意终端随时随地访问ipc和nvr的功能。
- 支持国标onvif协议，支持highprofile s,highprofile g,可接驳符合onvif、rtsp标准及众多主流厂商的网络摄像机；
- 支持预览图像与回放图像的电子放大；
- 支持按事件查询、回放、备份录像文件；
- 支持所有通道同屏显示，支持4画面主流通预览，支持4路同步回放；
- 支持快速云台
- 提供联网集中监控管理软件

产品特写与说明

产品规格书

产品型号	hl0161	
操作系统	嵌入式 linux操作系统	
图像编码控制	图像编码质量可调节，可变码流和限定码流可选	
双码流	每个通道可设置	
视频标准	1080p(1920 × 1080)30帧/秒/960p/(1280 × 960)/720p(1280 × 720)30帧/秒	
监视图像质量	1080p(1920 × 1080) / 960p/(1280 × 960)/720p(1280 × 720)	
图像动态检测	每画面可检测多个检测区域，可设置6级灵敏度（需ipc支持）	
图像回放质量	1/4路同步回放	
区域遮挡设置	每路支持4个区域遮挡块（需ipc支持）	
录像方式	支持手动，自动，动态监测，报警触发录像模式（部分需ipc支持）	
备份方式	支持硬盘、u盘，usb移动硬盘，usb刻录，网络存储和备份	
操作方式	鼠标	
本地登录	用户名与密码	
录像保存	本地硬盘，网络	
外部接口	网络视频 输入（模式）	4 × (1280*720) +sub[960*576]+4ref.+4play 4路100万 ip网络摄像机
		4 × (1280*960)+sub[960*576]+1ref.+4play 4路130万 ip网络摄像机
		4 × (1920*1080)+sub[960*576]+4ref.+1play 4路 200万 ip网络摄像机
		1 × (1920*1080)+sub[960*576]+4ref.+1play 1路 200万 ip网络摄像机
		4 × (720*576) +sub[352*288]+4ref.+4play 1路 40万 ip网络摄像机
	音频输入	4路网络音频输入
	视频输出	1路vga+1路hdmi
	音频输出	1路rca输出
	网络接口	1个rj45,10m/100m自适应以太网口
usb接口	3个usb 2.0接口（前面板1个、后尾板2个）	
无线接口	wifi	
硬盘	硬盘接口	1个sata硬盘接口
	最大容量	每个接口支持容量最大4tb的硬盘
手机监控	支持(iphone, windows mobile, blackberry, symbian, android)系统智能手机	
电源	12v2.6a	
功耗	25不带硬盘)	
工作温度	-10 ~ +55	
工作湿度	10%-90%	
尺寸	机器：260mm × 220mm × 43mm，含包装：355mm × 255mm × 88.5mm	
重量(不含硬盘)	净重：1.5kg；含包装：2.4kg	
周转箱	10台/箱 尺寸：525mm × 455mm × 365mm 重量：25kg	

产品效果

企业介绍

销售部办公室

生产车间

产品认证证书

购买须知

1、联系方式

深圳市兴华安科技有限公司

联系人：段先生

手机：138 2377 9409

qq：114 117 3431

地址：深圳市福永镇下十围村福围第二工业区a24栋5楼

2、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有所差异等等。

3、关于售后

一、7天包退；

二、15天包换；

三、延至2年保修。

4、关于发货

一、所有商品款到第二天发货；

二、我们的合作快递公司是优速、圆通、顺丰。

本产品的品牌是wanscam，型号是HL0161，电源是12（V），类型是数字监控主机，通讯接口是ONVIF，工作温度是-10-55（ ），工作湿度是10%-90%（%），适用范围是室内，硬盘容量是4T，录像帧数是30，监视分辨率是1920x1080，录像分辨率是1920x1080