

HSP-5B带上料机型混凝土喷湿机

产品名称	HSP-5B带上料机型混凝土喷湿机
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司矿山设备分公司
价格	100.00/台
规格参数	流量:5立方米每小小时 功率:5.5KW 最大颗粒:20mm
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	18766848209 18766889102

产品详情

湿喷机 5型湿喷机 喷浆设备 防爆喷浆机 5立方防爆喷浆机

湿喷机技术参数：机器生产能力 5m³/h 矸料配合比 1:4-5c/a 使用材料水灰比 0.4 最大输送距离 30m
最大骨料粒径 15mm 输料管内径 50mm 工作风压 0.2-0.4mpa 耗风量 7-8m³/min 上料高度 1.1m
电动机功率 5.5kw 电压等级 380v 整机重量 1.5t 外形尺寸（长×宽×高）3000×80×2500mm

适用范围及特征：湿式混凝土喷射机主要用于铁（公）路隧道工程。采用低压低速旋涡气流输送,近距离喷射的工作原理,克服了堵管,脉冲,离析等问题,使喷射料流均匀,稳定。湿喷机是用于湿式喷射混凝土的设备,与干、潮喷机相比,它具有作业粉尘小、喷射回弹少、保护工作环境、节省原材料、提高喷层质量等显著优势,而且操作维护方便。湿喷机结构特点：特殊的振动料斗能使湿混凝土混合料顺利进入转子料腔；新型的计量泵可准确而均匀地添加液体速凝剂；专利的出料弯头使料流均匀、连续、稳定、脉冲小,并消除湿混凝土粘结堵管,使系统工作风压降低。

赵艳 0537-2226635 18766848209

旺号：shunyuangk05 qq:1403768432

msn:shunyuangk05@hotmail.com