

# 液压电动泵 液压电动油泵

产品名称	液压电动泵 液压电动油泵
公司名称	德州市创业液压配件厂
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:创业 原理:液环泵 用途:试压泵
公司地址	创业路12号
联系电话	2880009

## 产品详情

### 1产品系列

dbS系列超高压电动泵是由油泵、控制阀、油箱、电机、仪表等组成的液压系统，本泵站为单级泵、双油路，配有手动换向阀、换向阀常备产品机能有o、m、u型，备用产品功能有h、j、n、k、c、p型。  
工作压力：0-80mpa

额定流量：0.8l/min-20l/min 电机功率：0.75-30kw 油箱容量：12-200l dbS基本外型尺寸（长x宽x高）：450x410x700mm  
dsd系列超高压电动泵是单出口、高低压泵并联式液压动力装置。低压时，高低压泵同时供油，可获得大的输出流量，高压时低压泵经控制阀自动空载回油，可减少电机功率的消耗，减轻油的发热，具有停机保压、单油路进回油等性能。 工作压力：高压压力：0--80mpa  
低压压力：0--12mpa 额定流量：0.8高压流量：0.8l/min--20l/min  
低压流量：4l/min--50l/min  
电机功率：1.5--35kw 油箱容量：25l--200l  
dsd基本外型尺寸（长x宽x高）：384x280x620mm

首先，在安装超高压电动泵的过程中，要防止杂物落入机器内，因此机组的所有孔眼均应盖好，将机组放在埋有地脚螺栓的基础上，在底座与基础之间，用成对的楔垫用校正用。然后，为防止管线中杂物进入超高压电动泵内，对新安装的管线，在泵胶应装设过滤器，其有效截面应大于吸入管截面的2~3倍。最后，接好管路及确定电动机转动方向后，再接上联轴器，并再校核一遍轴的同心度。在机组实际试运行2~3小时后，作最后检查，如无不良现象，则认为超高压电动泵安装合格。

3五种性能  
1、合适的粘度，良好的粘温特性  
2、良好的润滑性，抗氧化性  
3、良好的抗剪切安定性以及防腐性  
4、良好的抗乳化性以及密封材料的适应性  
5、良好的抗泡沫性和空气释放性。

本产品的品牌是创业，原理是液环泵，用途是试压泵，驱动方式是电动，叶轮数目是多级，材质是铸钢，泵轴位置是边立式，型号是cy