

小区高层供水设备 博山 WPS

产品名称	小区高层供水设备 博山 WPS
公司名称	淄博锦晨重工机械有限公司
价格	19000.00/个
规格参数	品牌:博山 型号:WPS 处理工艺:变频
公司地址	博山区秋谷横里河57号
联系电话	4180950 13561603588

产品详情

厂房面积10000平方米，大小车床30余台吗，年生产能力15000台套。技术力量雄厚，加工设备齐全，水泵性能测试达到国家标准的b级精度，产品出厂均经过严格检验，已通过标准质量体系认证，是中国太平洋保险公司产品质量保证单位。产品工艺精致，性能稳定、质量优良。

变频恒压供水设备是一种新型的节能供水设备。变频恒压供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术，将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压（或用户用水量）为设定参数，通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速，实现用户管网水压的闭环调节，使供水系统自动恒压稳于设定的压力值：即用水量增加时，频率提高，水泵转速加快；用水量减少时，频率降低，水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压（与用户设定的压力一致）和水量（随用户的用水情况变化而变化）。

设备概述编辑

变频恒压供水设备

随着二次供水加压技术的发展，变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示，变频恒压供水设备不需建造水塔，投资小、占地少，采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网，停电

后仍可供水，调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%，比建造高位水箱节约投资60%，大大节约土建投资。

变频恒压供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户在20 - 2000户。日供水量在20 - 50000m³，供水高度达150米，即50层楼房。

设备组成编辑

变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成，能始终维持压力表压力（即用户管网水压）等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有：

- 1、变频供水设备与市政管网并网恒压供水，在供水压力可满足需要时，自动停运全部水泵。否则，恒压供水设备启动，增大压力满足用水要求。
- 2、附加小泵或气压罐，为完全消除小流量或零流量供水电耗，可增加辅助小泵或辅助气压罐，当供水压力低时，自动停运主泵，使小泵或气压罐运行。
- 3、定制变频恒压供水设备可以咨询杜科泵业。同时提供水泵维修和水泵保养。

本产品的品牌是博山，型号是WPS，处理工艺是变频，使用场合是大型，额定频率是50（Hz），额定功率是15（w），进水压力是0.2（Mpa），供水量是80000（L/h），净含量（规格）是500（kg），外形尺寸是1000（cm），水质特性是自来水（M -CM），电压是380（V），噪音是小，控制是变频