

软化水设备工业软水器洗浴水锅炉软化水设备

产品名称	软化水设备工业软水器洗浴水锅炉软化水设备
公司名称	杭州里美净水设备有限公司
价格	1400.00/个
规格参数	加工定制:是 电压:220 (V) 工作压力:0.6 (Mpa)
公司地址	杭州富阳区东洲街道木桥头村富民路688号A幢108室
联系电话	86 0571 23298093 13989884945

产品详情

产品介绍

华亨实业祝大家新年快乐，羊年大吉！《厂家直销》高质量低价格，可定制，网价格仅供参考，具体请咨询：

张琴15394253668 旺旺：杭州里美净水 qq：574039874

所有产品出厂前必先经过试压试水等层层检测，确保到您手上的产品是完美无缺的！！！！

软化水设备：

软化水设备，顾名思义即降低水硬度的设备，采用离子交换原理去除水中的钙、镁等结垢离子、活化水质、杀菌灭藻、防垢除垢。

该系统由程序控制器、多路控制阀、树脂罐、盐箱、树脂等组成，控制器根据预先设定的程序，向多路阀发出指令，多路阀则自动完成各个阀门的开关，从而实现运行、反洗、再生、正洗等各个工艺流程。

规格大小：直径从200mm-900mm都可做，

有效高度一般是1220mm

材质：不锈钢304材质

丝口尺寸：2.5寸内丝或4寸内丝

壁厚：1.5-3mm

参考类型：

- (1) 罐体底部可做成套脚。
- (2) 罐体底部可做成托盘。
- (3) 罐体可做成直桶型。
- (4) 可根据客户审美观要求，设计各种类型。

内部涂环氧粉末纳米抗菌涂层：主要成份是长寿型氯磺化聚乙烯。防腐，耐水，耐侯、耐久性。(1) 有利于防止藻类，细菌繁衍，可以消灭一部分藻类、细菌，对水质做第一步净化处理。

- (2) 不易脱落，改善优化水质。
- (3) 颜色为乳白色，净化、美观。

不锈钢净水器外壳用途及效果：

- 1、和2.5寸外丝控制阀联合使用！（过滤阀或软化吸盐阀）
- 2、内部可放树脂，软化水，降低水硬度，去除钙镁离子，去除水垢，改善水质，制造出软水，爽肤水，有利于皮肤吸收营养水分，有利于皮肤保养，阻止皮肤老化，有利于身心健康。
- 3、内部可放家用型超滤膜：超滤膜过滤精度为0.01微米，过滤出来水是矿物质水，只留下对人体有益的矿物质元素。
- 4、内部可放石英砂：可去除水中泥沙，漂浮物，肉眼看得见的较大颗粒性物质，降低水的浊度，使水清澈。
- 5、内部放活性炭：可去除水中的颜色，水中的异味，可去除少量的氯离子和一些胶体物质。
- 6、内部可以根据客户需求，放置可以有效改善水质的净化配件。

适用范围：

- 1、适合家庭使用。占据空间小，美观，耐用！流量适中，为家庭净化出好水，有利于家人身心健康！
- 2、可用于工业水净化。可用于检测试验。
- 3、可以露天使用。防腐，防腐水，耐久性。

生产进度：

1、每天可生产200个该类产品，库存充足！

2、欢迎来电来样定做！

规格与技术参数：

型号	a	b	c	壁厚	参考流量 (t/h)	树脂 (l)	盐箱 (l)
wsh-200	200	1220	1300	1.5	0.5	25	60
wsh-250	250	1220	1350	2	1	50	60
wsh-300	300	1220	1400	2	1.5	75	100
wsh-350	350	1220	1500	2	2	100	100
wsh-400	400	1220	1550	2	2.5	125	200
wsh-450	450	1220	1580	3	3	150	200
wsh-500	500	1220	1620	3	4	175	200
wsh-550	550	1220	1650	3	5	200	200
wsh-600	600	1220	1680	3	6	250	300
wsh-650	650	1220	1845	3	7	300	300
wsh-700	700	1220	1870	3	7.5	400	300
wsh-750	750	1220	1900	3	8	450	300
wsh-800	800	1220	1920	3	10	550	500

产品实拍图

产品特写图

产品细节

公司资质

公司介绍

杭州里美净水设备有限公司是华亨实业chf旗下子公司,定位国内中高端水处理设备市场。华亨实业最早创建于1990年,数十年来始终专注于水处理设备及流体控制设备制造领域,是杭州地区最具规模的生产厂家之一,主营产品:(砂滤器,碳滤器,锰砂过滤器)机械过滤器,精密过滤器,袋式过滤器,软化水设备,水箱,离子交换器,紫外线杀菌器,无负压供水设备,反渗透设备,一体化过滤设备,ro膜、家用净水器系列及成套水处理工程等。

联系人:张琴 联系方式:qq:574039874 旺旺:杭州里美净水 手机:15394253668

售后条款

厂家货源正品

厂家一手货源,公司生产周期短,货物质量有保证,生产地点:浙江省杭州市富阳市东洲街道木桥头(双峰牧场对面)

关于尺码

规格：直径350*1500mm，总高约：1500mm，壁厚：2mm，材质：不锈钢304材质，表面进行抛光处理，也可以拉丝或喷砂处理，参考流量：2t/h。

关于客服

掌柜：张琴 qq:574039874 旺旺：杭州里美净水 手机：15394253668

关于售后

在质保期内（12个月），水处理设备一旦发生故障，华亨售后工程技术人员将在24小时内立即赶赴现场进行故障排除及模块更换。即使在质保期外，华亨售后工程技术人员也会一如既往地提供快捷有效的抢修服务，切实保障您的利益。

关于发货

小件只要在江浙沪这一带一般选用中通快递发货，如果大件或其他区域一般选择德邦物流，也可以选择恒路物流，佳吉物流，华宇物流，最好有这些物流点的，如果没有的话，运费会贵些。

本产品的加工定制是是，电压是220（V），工作压力是0.6（Mpa），功率是3-125（w），额定流量是2（T/H），进出水口是2.5寸内丝，运行重量是10（kg），罐体承压是0.6（MPa），工作温度是2-50（℃），运行模式是全自动，树脂罐是不锈钢，树脂装填量是100（L/袋），型号是WSH-350，产水量是2T/H，原水硬度是6-8（mg·N/L），出水硬度是0.03（mg·N/L），品牌是华亨