

UF超滤原水处理设备 RO反渗透装置

产品名称	UF超滤原水处理设备 RO反渗透装置
公司名称	杭州水盾科技有限公司
价格	36600.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:JD909 品牌:佳盾
公司地址	杭州富阳区新登镇金城南路29号
联系电话	86 0571 63292678 13819141222

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品实拍图

杭州水盾科技有限公
司反渗透设备：采用多介质过滤、活性炭吸附、进口ro反渗透膜和纳滤膜技术等先进工艺将自来水转化为纯净水，直接供应到每个用户。水质符合gb17324-2003瓶装饮用纯净水卫生标准，打开水龙头，即

可饮用。

反渗透又称逆渗透，一种以压力差为推动力，从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。因为它和自然渗透的方向相反，故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压，就可以使用大于渗透压的反渗透压力，即反渗透法，达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。

工艺流程

原水泵 多介质过滤 活性炭吸附 软化 保安过滤 反渗透主机 消毒 纯净水箱 供水设备 用户

把相同体积的稀溶液（如淡水）和浓液（如海水或盐水）分别置于一容器的两侧，中间用半透膜阻隔，稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜，向浓溶液侧流动，浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度，

形成一个压力差，达到渗透平衡状态，此种压力差即为渗透压，渗透压的大小决定于浓液的种类，浓度和

温度，与半透膜的性质无关。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时，浓溶液中的溶剂会向稀溶液流

动，此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反，这一过程称为反渗透。

点击输入文字描述

主要优点

- 1.采用进口反渗透膜，质量可靠，使用寿命长，能耗低，出水水质稳定。
- 2.采用进口自动控制阀及微电脑控制元件，全自动运行，使用简单，运行安全可靠，具有tdg等报警功能。
- 3.采用先进的臭氧消毒装置，消毒效果好。
- 4.过水部件全部采用不锈钢，玻璃钢，ppr等材质，储水部件采用全密封不锈钢水箱，供水设备采用不锈

钢泵变频供水，不仅抗腐蚀耐用，而且干净卫生，不会对水生产二次污染。管网用不了的水流回到净水箱

后，要再次进行活化，消毒后才会供应给用户，彻底杜绝死水。

5.采用模块化设计，将制水、储水、供水、清洗，有机地设计成一体，安装使用方便。

6.产水量：0.2-100m³/h，产水率50-75%。

7.出水指标：达到gb17324-2003瓶装纯净水卫生标准。

产品规格

型号规格	25 时水量 (m ³ /h)	膜规格 (m)	膜数量	接口尺寸 (dn)		
				进水口	浓水口	纯水口
roi-0.25	0.25	4*40	1	20	15	15
roi-0.25	0.5	4*40	2	20	15	15
roi-0.75	0.75	4*40	3	20	15	15
roi-1	1	4*40	4	20	15	15
roi-2	2	4*40	8	25	20	20
roi-3	3	4*40	12	32	25	25
roi-4	4	8*40	4	50	32	32
roi-5	5	8*40	5	50	32	32
roi-8	8	8*40	8	65	40	40
roi-10	10	8*40	10	65	50	50
roi-12	12	8*40	12	65	50	50
roi-15	15	8*40	15	80	65	65
roi-20	20	8*40	20	100	65	65
roi-30	30	8*40	30	100	80	80
roi-40	40	8*40	40	125	100	100
roi-50	50	8*40	50	125	100	100
roi-60	60	8*40	60	150	125	125
roi-70	70	8*40	70	150	125	125
roi-80	80	8*40	80	150	125	125
roi-100	100	8*40	100	200	150	150

售后服务

在质保期内（12个月）水处理设备一旦发生故障，水盾科技售后工程师在24小时立即赶赴现场进行故障排除及

模块更换。即使保质期过后，水盾科技售后工程师也会立即赶赴现场进行抢修设备。

联系电话

联系人：小丁

电话：0571-63252928 13819141222

传真：0571-63251229

qq：2301123861 旺旺在线联系

邮箱：2301123861@qq.com

地址：浙江省杭州市富阳市新登镇金城南路29号

点击输入文字描述

本产品的加工定制是是，型号是JD909，品牌是佳盾，进水口径是50（mm），产水量是3T，规格是3000*2000，工作压力是0.6（psi）