

洗涤塔 废气处理设备 YOSII

产品名称	洗涤塔 废气处理设备 YOSII
公司名称	上海吉井环保设备有限公司
价格	200000.00/个
规格参数	种类:废气处理设备 品牌:YOSII 型号:TYV-320-12
公司地址	上海市宛平南路98号银座915室
联系电话	62083399 13901827238

产品详情

原理及构造

设备本身包含有本体、填充层、除雾层、循环洒水管路，及循环水槽等。

洗涤塔本体洗涤塔本体包含了废气入口、出口、视窗，维修入孔及洗涤塔内部用以支撑及固定用之结构，以确保设备本身之耐蚀性增加其使用寿命。

填充层

采用tellerette type k-2#型式之填充材，作为洗涤塔填充材，其材质为pp/pvc。tellerette type k-2#型式之填充材具有比表面积大，低压损，及物质移转高度低等特性，相较于其他型之填充材选择使用tellerette有较高之处理效率及较低之运行费用。

除雾层

采用tellerette type k-2#型式之填充材作为除雾器材质为pp/pvc，或者选用告诉除雾板作为除雾器，其材质为pp/pvc，以上二种型式之除雾器其水气之去除率均可达99%。

循环洒水管路

管路材质为pp/pvc，主要功能是用来将循环水送至洒水系统，而洒水系统所使用之喷嘴采用bete full cone型式之喷嘴，此种喷嘴具有不易堵塞、喷洒角度大，且液滴分布均匀特色，使洗涤塔能发挥绝佳之处理效果。

循环水槽

循环水槽与洗涤塔本体是一体的，水槽之容量为2-3分钟之循环水量，水槽内部设有浮球式液位控制器，

并预留有洗涤水之入口溢流口及排放水口。

适用对象：

电子工业、半导体制造业、pcb制造业、lcd制造业、钢铁金属工业、电镀及金属表面处理工业、酸洗制程、染料/制药/化学工业、除臭/氯气中和、燃烧废气sox/nor之去掉、其他水溶性空气污染物之处理
立式洗涤塔标准配备：视窗及维修人孔、入风口法兰、出口法兰、洗涤液入口、溢流口 排水口、tellerette k-2填充材、tillerette r-2填充材、循环水泵浦、循环水过滤网、循环水管路、洒水喷嘴

本产品的种类是废气处理设备，品牌是YOSII，型号是TYV-320-12，处理风量是20000（m³/h），启燃温度是40（ ），空速是1.2，适用领域是PCB,化工，医药，电镀，产品单价是200000.00