

48V离子式烟雾报警器 永康

产品名称	48V离子式烟雾报警器 永康
公司名称	深圳市永昌达电子有限公司
价格	100.00/个
规格参数	工作电压:12-48 (V) 品牌:永康 报警电流:10 (mA)
公司地址	深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园28栋
联系电话	0755-66800127 13410766870

产品详情

离子式感烟火灾探测器（以下简称探测器）为非编码探测器，适用于宾馆、饭店、办公楼、教学楼、银行、仓库、图书馆、计算机房及配电室等场所。与gst-ld-8320终端器配合使用，通过gst-ld-8319编址接口模块与火灾报警控制器相连，完成探测器的信号处理。

二、特点本探测器采用新型的散射技术及进口光电器件，提高了传感器的可靠性、稳定性和一致性，并采用独特的迷宫设计，防虫、防尘、抗外界光线干扰性能良好。结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强。三、技术特性1. 工作电压：dc12v ~ dc48v2. 静态电流 150 μ a
(注：静态时探测器可工作在dc16v ~ dc28v电压范围内。)3. 报警电流：10ma i 30ma (注：报警时电流的大小取决于控制器的限流情况。不允许直接用dc24v供电，否则探测器会因无限流电阻而烧坏。)4. 最大波纹电压：4v(峰峰值)5. 报警复位：瞬间断电(10s min, dc2.5v max)6. 上电时间 10s7. 最高风速：7.6m/s (1500fpm)8. 线制：与电源线采用有极性二线制连接9. 报警确认灯：红色，正常监视时周期性 (2s ~ 4s) 闪亮，报警时常亮10. 保护面积：当空间高度为6m ~ 12 m，一个探测器的保护面积，对一般保护现场而言为80m²。空间高度为6m以下时，保护面积为60m²。具体参数应以gb 50116《火灾自动报警系统设计规范》为准。11. 使用环境：温度：-10 ~ +55 相对湿度 95%，不凝露12. 外形尺寸：直径100mm 高56mm (带底座) 13. 外壳防护等级：ip2314. 壳体材料和颜色：abs，象牙白15. 重量：约120g16. 安装孔距：45mm ~ 75mm17. 执行标准：gb 4715-2005

本产品的工作电压是12-48 (V)，品牌是永康，报警电流是10 (mA)，探测角度是0，静态电流是5 (uA)，工作温度是0-60 ()，探测距离是4-5 (m)，发射频率是433/315 (MHZ)，适用范围是室内，类型是烟雾报警探测器，型号是YCD-GD-08