

火灾自动报警控制系统 酒店火灾报警主机

产品名称	火灾自动报警控制系统 酒店火灾报警主机
公司名称	深圳市永昌达电子有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	品牌:永康 型号:YK-828 供电电源:0 (V)
公司地址	深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园28栋
联系电话	0755-66800127 13410766870

产品详情

b-qb-5li型火灾报警控制器（联动型）采用大壁挂形式，是集火灾报警和消防联动功能于一体的消防控制设备，它以大幅面、高清晰度、蓝色背光的液晶显示，全中文图形界面菜单操作给用户一个简单明了、使用方便的全新感觉，且增加了更多的多线直接输出的外控接点，并配有对应的按键开关，即使在cpu失效的状态下也能完成对外控设备的操作。控制器的报警容量有多种配置方式，具体配置方式请参考十五部分：火灾报警及联动控制系统设计参考中的产品目录。同时，控制器设计成集中区域兼容型，既可以作为区域控制器单独使用，也可以作为集中控制器组成集中区域报警系统。

区域报警方式：每回路最多可监控250个监控点（含报警点和联动点在内），且最多能配置12个回路（容量可达3000个监控点）；

集中报警方式：此方式的报警系统是由二台或二台以上jb-qb-5li型火灾报警控制器（联动型）通过通讯总线连接起来，组成集中区域报警系统，其中一台控制器作为集中控制器，其他控制器作为区域控制器。一台集中控制器最多可以连接24台区域控制器，jb-qb-5ei型火灾报警控制器也可以作为区域控制器接入该系统（容量最大可达75000个监控点）。

2、特点

全中文信息显示。 黑匣子记录功能。 最大3000个总线器件容量。 16个手动外部控制单元。报警地址信息二次转换精确定位报警地点（中英文输入）。 可现场编程的火灾报警控制功能。

可向火灾显示盘、消防控制室图形显示装置等发送报警信息。 探测器数据量化功能（无量纲）。

3、主要技术参数

主电源	ac 220v (+10% ~ -15%) , 50hz
副电源（备电源）	dc 24v , 10ah（内置）
功耗	监视态： 15w（空载）；报警态： 50w(25个探测器同时处于火警状态)
基本监视容量	12个回路，每个回路250点；
直接控制输出接点	16个
直接控制输出接点容量	dc 28v , 1a;
巡检周期	10秒（情况异常时单点连续查巡）；
信号传输距离	1000米（rvs-2 × 1.0mm ² 双色多绞多股塑料软线）； 1500米（rvs-2 × 1.5mm ² 双色多绞多股塑料软线）；
报警线路布线方式	二总线;
报警总线之间电压	24v (18v ~ 26v)
工作环境温度	0 ~ +55
工作湿度	95%
黑匣子记录数	可保存最近的999条火警记录、999条联动记录、600条其它记录（包括开、复位、监管、故障报警等信息）。
联动编程数	或一逻辑1000条、或二逻辑1000条、与逻辑500条
位置转换容量	12 × 250条，每条10个汉字或20个英文字符
火警输出继电器	1对（k1、k2），无源触点，有火警时闭合
外形尺寸	1330 × 700 × 247 mm ³ （高 × 宽 × 厚）
安装形式	壁挂式
重量	约50kg

本产品的品牌是永康，型号是YK-828，供电电源是0（V），通讯方式是0，继电器驱动是0，探头输入方式是0，类型是0，适用范围是0，环境温度是0 ~ +55（ ），环境湿度是0（%），外形尺寸是0（mm），使用范围是0，尺寸是1330 × 700 × 247mm³，属性是0