

玻璃钢罐体 FRP树脂桶 软化罐 过滤罐

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 玻璃钢罐体 FRP树脂桶 软化罐 过滤罐 |
| 公司名称 | 上海江盈环保设备有限公司 |
| 价格 | 2700.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 规格:200-600 工作压力:0.3 (Mpa) |
| 公司地址 | 嘉定区胜辛南路500号15幢1205室 |
| 联系电话 | 13916149268 |

产品详情

2.5寸口玻璃钢树脂罐 水处理树脂罐、玻璃钢软化过滤罐

上海玻璃钢罐,玻璃钢树脂罐,,abs材质玻璃钢罐

最低起批量:1个|加工定制:是

上海青浦区玻璃钢树脂罐树脂桶 软水桶 软化水罐玻璃钢树脂桶

上海江盈环保设备有限公司可提供各种规格的玻璃钢树脂缠绕酸碱储罐，软化水树脂桶，水处理混床，加药机，加药桶，富莱克，阿图组控制阀，盐箱布水器，漂来特树脂，陶氏，海德能反渗透膜等欢迎垂询!上海仓库现货

玻璃钢复合材质水处理罐体 玻璃钢树脂罐结构和材质：采用高性能树脂和玻璃纤维缠绕成型，内衬采用abs塑料或frp等高性能材料。与进口玻璃钢罐同样可以满足使用要求。 玻璃钢树脂罐特点：耐腐蚀 耐高温重量轻运输方便外形美观 玻璃钢树脂罐应用条件：工作压力 0.7mpa工作温度 49 工作介质：水、酸、碱等化学腐蚀性液体。储存运输环境：> -27 玻璃钢树脂罐应用领域：给水及废水处理行业，轻工、化工、电子、石化制药、食品等各工业领域。 玻璃钢树脂罐规格特点： 150~ 1500，上开口，上下开口，螺纹连接，法兰连接等多种形式，可与美国康科公司(kinetico)阿图祖(autotrol)富来克(leck)等进口水处理设备配套。 玻璃钢树脂罐质量保证：已通过国家经贸委组织的鉴定，壹年内如出现因质量缺陷无法正常使用时，可以免费予以更换

上海江盈环保设备有限公司1位于中国上海嘉定区南翔宝翔路，上海江盈环保设备有限公司1是一家全自动软化水设备、锅炉软水器、钠离子交换器、除氧器、电子水处理器ro纯水设备、钠离子交换器、反渗透纯水设备、电子除垢仪、旁流水处理器、全程水处理器、强磁水处理器、全自动加药装置、锅炉除氧

器、硅磷晶加药装置、空调循环水处理设备、换热器水处理设备、阿图祖控制阀控制器、富莱克控制阀控制器、润新控制阀控制器、玻璃钢罐桶、树脂桶、软化桶盐罐、盐箱、加湿器发生器水处理设备、布水器等产品的经销批发的私营合伙企业。上海江盈环保设备有限公司1经营的全自动软化水设备、锅炉软水器、钠离子交换器、除氧器、电子水处理器ro纯水设备、钠离子交换器、反渗透纯水设备、电子除垢仪、旁流水处理器、全程水处理器、强磁水处理器、全自动加药装置、锅炉除氧器、硅磷晶加药装置、空调循环水处理设备、换热器水处理设备、阿图祖控制阀控制器、富莱克控制阀控制器、润新控制阀控制器、玻璃钢罐桶、树脂桶、软化桶盐罐、盐箱、加湿器发生器水处理设备、布水器畅销消费者市场。

离子交换技术在水处理领域中有十分广泛的应用。作为水质软化的钠离子交换器，主要用于中、低压锅炉水处理。离子交换脱盐设备，主要用于纯水和高纯水的制备。离子交换设备适用于医药、化工、电子、涂装、饮料及高压锅炉给水等诸多工业部门。它与近年引进的反渗透装置相比较，具有去除离子性杂质彻底；对水的预处理要求低；设备造价便宜等优点。在制备高纯水方面，离子交换技术在当前还没有替代设备。

进水总含盐量在400mg/l以下时，根据用户不同要求，出水水质在1.0-0.2us/cm之间。如果进水总含盐量在500mg/l以上时，可与电渗析器联合脱盐，出水水质还可提高。

有机下玻璃柱相关参数项目 sjd1.5/0.2 sjd2.0/0.4 sjd2.5/0.8 sjd3.0/1.0 sjd4.0/2.0 sjd5.0/2.5 公称直径dn mm
150 200 250 300 400 500 产水量m³/h 0.2 0.4 0.8 1.0 1.6 2.5

设备材质 有机玻璃或pvc 配管材质 abs abs abs abs abs abs 工作压力mpa 0.3 0.3 0.3 0.3 0.25
0.2或 0.25

工作温度 10-35 10-35 10-35 10-35 10-35 10-35

树脂高度m 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 设备高度m 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0

阳树脂重量kg 23 40 63 90 160 250

阴树脂重量kg 35 61 96 138 246 384

交换柱支数 4 4 4 4 4 4

柱体采用有机玻璃无缝管，法兰、筛板、封头分别采用有机玻璃板，上下水咀、进出水口、中排管均采用abs工程塑料管制作

上海江盈环保 真诚服务 尽善尽美 十五年的销售服务经验

欢迎来电垂询选购！！！！

联系电话：021-61747388.61735329

钱先生：13916173468 传真：021-61735329

本产品的加工定制是是，规格是200-600，工作压力是0.3（Mpa），工作温度是45（ ），进水浊度是0.5（mg/L），直径是200-600（mm），树脂层高度是1.2（mm），高度是2000（mm），出水能力是0.3-5（m³/h），尺寸是200（cm），设计产水量是2（t/h），设备净重是45（kg），树脂桶是2.5寸口玻璃钢树脂罐水处理树脂罐、玻璃钢软化过滤罐，玻璃钢树脂桶是上海玻璃钢罐,玻璃钢树脂罐,,ABS材质玻璃钢罐