

# 国内小型实验室超纯水机 水质18.2M工业超纯水机

产品名称	国内小型实验室超纯水机 水质18.2M工业超纯水机
公司名称	上海穗天环保科技有限公司
价格	6290.00/个
规格参数	加工定制:是 规格:51*38*60cm 工作压力:0.8-5 ( Mpa )
公司地址	上海市闵行区元江路5500号
联系电话	15950932285 13585892708

## 产品详情

以下机型参数是穗天sweet部分机型产品，如果希望了解更多有关信息，欢迎前来电话索取产品信息或大家互相学习。机型可根据您的不同需求定制不同配置型号产品。只要您想得到的要求，我们就能满足您需求！

## 应用领域

超纯水系统进水，

试验器皿最后冲洗、

水栽种植、

微生物培养基制备、

化学与生物化学试剂配制、

缓冲液配制、

感光胶片冲洗、

精细化工、

离子色谱、

制药用纯化水以及为稳定性实验箱、

气象实验设备、

氢气发生器、

加湿器等仪器供水。

		标准型	除热源型	低有机物型	综合型
仪器型号		std4500	std4500uf	std4500uv	std4500uvf
	进水压力	0.8-5bar			
	进水水温	5-45			
	进水硬度	<200ppm			
	进水水质	市政自来水，电导率<1500 μ s/cm			
	脱盐率	>95%			
	回收率	50-85%			
	电导率	<20 μ s/cm			
	产水量(25 )	75/h			
	比电阻率 ( m *cm )	无			
	重金属离子(ppb )				
	微生物/细菌(cfu/ml)				
	颗粒物 ( >0.22 μ m )				
	比电阻率 ( m *cm )	18.25			
	可溶性硅[以(sio2)计] ( mg/l )	<0.01			
	吸光度(254nm , 1cm)	0.001			
	重金属离子(ppb )	<0.1			
	toc总有机碳 ( ppb)	<50	-	<3	-
	微生物/细菌(cfu/ml)	<1			
	热源/内毒素(eu/ml)	-	<0.001	-	<0.001
	颗粒物 ( >0.22 μ m )	<1/ml			

## 性能特点

采用单级反渗透省水工艺，即时产水。

采用省水工艺，前端预处理使用周期更长。

采用整体塑壳机箱，更耐腐蚀，安全性更佳。

耗材采用韩式快换滤芯，并采用开门式设计，维护更方便。

全自动压力传感控制工作，储水桶自动补水。

## 操作模式

电动控制出水口，ro膜自动冲洗。

## 安全性能

高低压自动停机保护，缺水停机。

## 系统监控

单路在线电阻率仪，tds测试笔。

**注意了~以上参数只供参考，参数数据是以上海水水质为标准，其他地区要以当地水质为准**

## 邮费说明

江浙沪包邮（首选顺丰，如运顺丰原因不收件会另选其他物流快递请谅解。20kg及以上机器首选德邦物流，含运不含送货上门，请谅解！）

全国其他地区客户物流可包邮（物流包邮不包含送货上门，亲们知晓哦~亲们可以选择离自己收货地点进的物流，这样方便自提。如乌鲁木齐，拉萨，三亚，新疆，内蒙古等等地区就不包邮

如需选择快递寄送，本店可以给出的快递费，剩下的快递费亲自己出具体详情请联系客服不便之处敬请谅解，谢谢亲们合作！

\*由于快递中转站太多，而现在快递行业屡现网上亲们的报怨，快递师傅而为了争取时间，且像蛮牛一样的丢或是不轻放宝贝，这样都容易导致机器破损。尤其是路程稍远的亲们，如果不是很急，可以选择走物流，机器可更安全无损地到达亲那里。

## 开票说明

以上机型含税务局正规机打发票含运（申城客户可以酌情上门安装）。

如遇特价中的机型均不含税：

普票加6个点（备注开票抬头即可）

增票加11个点（备注详细开票信息：单位名称，单位地址，联系电话，税号，开户行，开户账号）

\*最终解释权归上海穗天环保科技有限公司所有。

本产品的加工定制是是，规格是51\*38\*60cm，工作压力是0.8-5（Mpa），工作温度是25（ ），进水浊度是5（mg/L），直径是63（mm），树脂层高度是300（mm），高度是300（mm），出水能力是75（m<sup>3</sup>/h），尺寸是51\*38\*60（cm），设计产水量是小于0.1（t/h），设备净重是45（kg）