

加工定做大中型辐流式二次沉淀池GUF刮泥机】

产品名称	加工定做大中型辐流式二次沉淀池GUF刮泥机】
公司名称	山东华能金昊环境工程股份有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:1-200 (T/h)
公司地址	诸城市密州街道东杨家岭村
联系电话	0536-5838128 15763697654

产品详情

周边传动刮吸泥机适用于大中型辐流式二次沉淀池的机械排泥。

单周边传动刮泥机上部带有浮渣收集装置，底部带有刮泥装置，采用中心配水及排泥，常用于直径大于12米的辐流沉淀池。

双周边传动刮泥机为双周边驱动，中心支墩式，上部设有浮渣收集装置，采用中心配水，利用液位差自吸式排泥，适宜的直径范围大于18米。

该刮泥机两种机型为中心支墩，双周边传动其传动力矩大节能，采用中心进水和排泥，周边排水，保证水流均匀。利用液位差自吸式排泥，设有浮渣刮集排除装置和过载保护；根据用户要求控制系统可与微机联网。

污水从池中心的进水管经导流筒扩散后，均匀地向周边呈辐射状流出，呈悬浮状的污泥经沉淀后沉积于池底，上清液通过溢流堰板由出水槽排出池外，污泥经刮板由池周刮向中心集泥坑，依靠池内水压通过排泥管排出池外。整机主要由半(全)桥架、驱动装置、中心旋转支座、可动臂、刮泥板、撇渣装置、出水堰等钢结构件组成，运行时，由齿轮减速电机驱动桥架的主动走轮旋转，带动悬挂的可动臂和刮泥板转动，将池底的沉泥刮集至中心排泥斗后排出，同时，水面的浮渣通过撇渣装置撇向池边，再由刮渣耙刮进排渣斗排出池外。

周边传动刮吸泥机是城市、水厂、城镇污水处理厂常用的沉淀池吸泥设备。周边传动刮泥机排泥系统采用大扁吸口吸泥，可达到边刮边吸的良好效果；同时周边驱动机械采用轴装式减速装置，体积小、结构紧凑，使用寿命长。周边传动刮吸泥机是一种吸泥量调节方便节能效果显著、日常维修保养方便的理想吸泥设备。

水下部份不锈钢材料制造，使用寿命长达 20 年以上，是十分理想的刮吸泥机环保设备。周边传动刮泥机的减速机采用德国进口减速机，保证三年内不开箱，电控系统为西门子产品。

配合我公司其它带式压滤机、曝气器、微孔曝气器、转碟曝气机、格栅除污机等环保设备，周边传动刮吸泥机已在成功应用于国内多个造纸污水处理、皮革污水处理以及城市生活污水处理等工程。

我们的公司

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是1-200（T/h），品牌是华能金昊，型号是各种型号，总功率是105（kw），添加剂配比是1:45，池径是23（m），池深是21（m），周边线速度是400.12（m/min），无故障时间是2000（h），设备自重是4.19（t），噪音是0（dB）