

加工定制磁选机 高强磁选机 永磁磁选机

产品名称	加工定制磁选机 高强磁选机 永磁磁选机
公司名称	郑州永科磁业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 给矿方式:上部给矿磁选机 品牌:郑州永科
公司地址	郑州市大学中路61号院
联系电话	86-037168230371 13525592882

产品详情

磁选机产品介绍：

磁选机磁场强度在15000gs左右，广泛用于矿业（高锰矿、褐铁矿、稀有金属）的除铁。

磁选机利用永磁体源对弱磁性金属矿粉进行分选或对非金属矿粉进行排杂提纯的干式或湿式磁选机。

磁选机可充分发挥所有磁条的磁力峰值作用效果，有效提高磁选产品品位和收率，且结构简单，加工容易，工作寿命长。

磁选机工作原理：

用磁选机选矿时，安装在磁选机上的聚磁辊不停地旋转，轴向平行布置的磁条在磁扼辊筒外周空间所形成的边端最高磁力线也不间断地发生位置变化，通过旋转的时间差，有效弥补了与垂直下料的被选矿粉的位置差，经过聚磁滚上轴向公布的磁力峰值线的扫射，可使所有被选矿粉毫无遗漏地受到每根磁条两侧最大磁力线的轮番作用，只要达到磁条最高磁力峰值经理范围内所有低比磁化率粉体，都将被其吸附选出。

郑州永科磁业发明的聚磁辊又以改变铜、钼、铝、钒、钛、铅、锌、金、赤铁矿等弱磁性矿物质对原矿进行化学分选的传统工艺，先期进行强磁选金属精矿富集，初选中可避免对非金属矿体的化学改性，不仅显著减少了对环境的污染，而且能大幅度降低选矿成本，减少能源和化工原料的消耗，提高冶炼产能，同时也对非金属矿体的循环利用较为有利，由于选矿成本低，对过去无法进一步分选的大量沉积尾矿，也可使之成为有价值的资源加以再利用。在云母、石英、高岭土、方解石、莹石、锆英等非金属

矿物分选提纯中，可显著降低金属类杂质。在选用安装高能级磁材质，产品附加值能成倍地提高。

磁选机注意事项：

1. 磁选机滚筒表面严禁磕碰和撞击，要经常检查磁筒筒皮的磨损情况。当外层筒皮磨损深度超过1毫米时应及时更换。
2. 经常清理磁滚表面吸附上未脱落的铁屑以减少磨损，过多的铁屑会造成巨大阻力严重影响磁选效果。
3. 严禁铁磁性物（1毫米以上）接近磁滚表面，避免设备损坏。较大铁器被吸附到滚筒上有可能无法取下。
4. 经常检查各部位的固定螺丝，以免松动造成设备故障。
5. 磁卡、手机、手表等易磁化物品切勿接近磁滚！
6. 整机应避免高温、阳光直射、雨淋；
7. 潮湿环境和物料含水量较高的情况下要做好磁滚筒表面的防水，以免磁滚内部进水。

磁选机贮存：

为保证磁选机永磁体磁系的磁场强度不减弱，在贮存磁选机的过程中务必做到：

1. 远离外部强磁场的干扰；
2. 磁系不受强烈冲击；
3. 未经本公司批准不能私自拆解滚筒；
4. 不要把磁选机存放于温度过高或过低的地方。

注：具体情况，请直接联系我们，专业的销售人员将根据您的实际要求为您选择匹配的产品。

技术支持电话：13513711675 0371-68230371

qq：1462494596

欢迎访问本公司网站：www.zzykcy.com

本产品的加工定制是是，给矿方式是上部给矿磁选机，品牌是郑州永科，型号是ZM-15-3，用途是矿用分选除铁，别名是磁选机，处理能力是1小时5-8吨（m³/h），电动机型号是定制调速电机，电动机功率是2.2（kw），外形尺寸是长1700*宽500*高1600（mm），重量是0.5（t），磁场强度是15000GS左右，磁系是闭合性磁系，磁系数量是三滚磁选机，干湿类型是湿式除铁机，种类是永磁磁选机，规格是ZM-15-

3