

通用伺服控制50芯中继端子台CN型SCSI50插座DIN导轨安装-

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 通用伺服控制50芯中继端子台CN型SCSI50插座DIN导轨安装- |
| 公司名称 | 深圳吉野电业科技有限公司 |
| 价格 | 190.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:吉野 型号:MDR50-TB |
| 公司地址 | 深圳市光明新区白花洞富民花园B栋A201 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

用途：用于将松下a4/a5、三菱mr-j3、台达以及安川等伺服驱动器控制i/o端口转接为普通端子台，方便接线以及维修。

产品包含：50pin端子台+1米 50pin通用控制电缆线

中继端子台规格及电气参数：

50pin线缆插座：台湾运腾公司 scsi50

pcb模组架：町洋 长x宽：146.5x87mm

双排插座：台湾anytek品牌

pcb引出信号线工作电流：额定电流0.8a, 峰值电流2a

特点：

节省人工焊接时间，无需购买mdr50焊线插头

专业厂家生产线缆，双层屏蔽1.0m长，焊接工艺精良，标准屏蔽处理。

(以下是配套电缆线)

产品性能：

1. 电线采用镀锡铜屏蔽以及铝箔包裹，屏蔽率达90%以上；
2. 25对绞线绞距设定不一样，减少信号相互干扰；
3. 外被pvc采用耐油，柔性pvc并且通过ul vw-1 ft1燃烧测试合格；
4. 绝缘材料使用日本泰理研sr-pvc,具有极好的耐磨性以及信号传输性;
5. 导体使用多股绞合铜线（28awg），具有极好的柔软性；
6. 焊接状态非常良好以及特殊屏蔽处理方式，防抗干扰能力特强；
7. 屏蔽线反折后使用铜箔包裹，起到接触性非常牢固以及提高抗干扰能力；

加工写真：

本产品的加工定制是是，品牌是吉野，型号是MDR50-TB，应用范围是伺服驱动器，种类是端子台/接线柱(头)，接口类型是SCSI，支持卡数是单卡，接触件材质是铜材，绝缘体材质是泰国理研SR-PVC，芯数是50，针数是50，线长是1（mm）