

## 美国理想IDEAL电线连接器 导线连接器

产品名称	美国理想IDEAL电线连接器 导线连接器
公司名称	慈溪市周博电子厂
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:进口 型号:美国理想3孔电源线接头1033接线4平方硬 线
公司地址	慈溪市道林镇新园村横新塘路50弄6-1号
联系电话	86 0574 63517876 15869324605

### 产品详情

理想连接器建筑装饰用导线连接器，电线连接工艺的伟大变革！家居安全用电普及风暴，无需工具一插就好！安全 可靠 方便 环保 免维护 建筑装饰业电路施工首选！挑战手工加经验:电线拧紧了吗？线帽钳牢了吗？胶布裹紧了吗？标准在哪里？安全谁保障？-----你把安全交给谁！？

我们见过很多电线的事故发生，有一部分是电线超负荷的使用造成的，另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范，电线不受负载情况下，没有一点事，只要一推上电闸就会跳闸，并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火，后再出现跳闸声，这种现象全部是由于，电线的接头不规范，电压在受负载的情况下，接触不良造成的。

理想连接器它具有高度的舒适以及无以伦比的性能。专业人员处处使用像 wire-nut, wing-nut, twister 和 b-c ap这样的工业标准来描述，因为它们便于手头使用，并且能做出更好的连接。理想公司在连接器领域是无可争辩的带头人，无论现在或是将来都会提供独一无二的终端解决方案。

型号	外观	导线线芯截面积
2孔插接1032型		单股硬导线： 0.5平方
3孔插接1033型		~ 4平方
4孔插接1034型		(插座可使用4平方导线型号：32 33 34型，大电流用39型)
6孔插接088j型		多股硬导线：1.5平方 ~ 2.5平方
3孔 空调插接1039型		单多股导线： 2.08 mm <sup>2</sup> ~ 6.00 mm <sup>2</sup>

#### 理想插接式连接器材质介绍

1. 绝缘材料（外壳）：尼龙66（抗泄漏电流击穿能力，弹性，刚性，抗腐蚀，环保不含卤素和甲醛。温度-35 -105 ）
2. 压力簧片材料：钢（冷冲压（安装在压力机上的冲模对材料加工）加工，精度高，无毛刺，重复使用可保持弹力，抗拉和抗腐蚀能力强，增加导线插拔的抗磨损能力）
3. 接触材料：加厚电解铜+镀锡  
（优良的导电性，导热性，延展性，耐蚀性，防止触点发热）
4. 接触点镀层：镀锡（抗腐蚀，不易氧化，良好的气密性）

名词解释：原装进口：指在国外进行生产制作，进口至中国。所有原装进口产品均有报关单可以证明

## 进口货物报关单：

连接器的好处我就不介绍了，说说理想连接器和别的牌子的区别

为什么理想连接器比别的牌子要贵？

由此看来电阻小很重要！

理想的连接器为什么电阻小？因为理想连接器的导电板和其它牌子不一样，下面接着看图...

这样看图可以比较出来了吗，那个接触面多？

从图上可以看出同样型号的连接器的理想体积要小些，实践中以底盒插座为例，火线，零线，地线，在加上3个连接器，底盒空间有点紧张...

所以体积小也是个优势！

本产品的加工定制是是，品牌是进口，型号是美国理想3孔电源线接头1033接线4平方硬线，应用范围是LED，种类是端子台/接线柱(头)，接口类型是RJ45(水晶头)