

射频连接器SMA-13.5 -17-

产品名称	射频连接器SMA-13.5 -17-
公司名称	深圳市博泓通讯有限公司
价格	.80/个
规格参数	品牌:BH 型号:SMA-KE-13.5-17 应用范围:PCB
公司地址	深圳市福田区福田路与福华路交界东北城市杰座名苑2栋24G (注册地址)
联系电话	86 0755 83775895

产品详情

温度范围 temp.range

-65 ~ +165 ° c (pe cable -40 ~ +85 ° c)

振动 vibration

mil-std-202,method 213

特性阻抗 impedance

50 ,

频率范围 frequency range

dc ~ 12.4ghz(半刚电缆 0 ~ 18ghz)

工作电压 working voltage

335v max (有效值)

耐压 withstand voltage

1000v rms(海平面最小值)

接触电阻 contact resistance

内导体之间 center contact 3 m

外导体之间 outer contact 2 m

绝缘电阻 insulation resistance

5000 m

插入损耗 insertion loss

0.15db (3ghz max)

电压驻波比 vswr

直式 straight

软电缆 1.10+0.002f

半刚电缆 1.05+0.001f

弯式 right angle

软电缆 1.20+0.003f

半刚电缆 1.10+0.001f

机械耐久性

500次 (cycles)

本产品的品牌是BH，型号是SMA-KE-13.5-17，应用范围是PCB，种类是卡座，接口类型是PCI